| | |
|---|---|
| 建築電気設備の電圧バンド | C0366 |
| 機能安全―プロセス産業分野の安全計装システム―第１部：フレームワーク，定義及びシステム・ハードウェア・ソフトウェアの要求事項 | C0511―1 |
| 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護―検査プローブ | C0922 |
| 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 | C0950 |
| 直動式指示電気計器　第２部：電流計及び電圧計に対する要求事項 | C1102―2 |
| 直動式指示電気計器　第３部：電力計及び無効電力計に対する要求事項 | C1102―3 |
| 直動式指示電気計器　第４部：周波数計に対する要求事項 | C1102―4 |
| 直動式指示電気計器　第５部：位相計，力率計及び同期検定器に対する要求事項 | C1102―5 |
| 直動式指示電気計器　第６部：オーム計（インピーダンス計）及びコンダクタンス計に対する要求事項 | C1102―6 |
| 直動式指示電気計器　第７部：多機能計器に対する要求事項 | C1102―7 |
| 直動式指示電気計器　第８部：附属品に対する要求事項 | C1102―8 |
| 直動式指示電気計器　第９部：試験方法 | C1102―9 |
| シース熱電対 | C1605 |
| 照度計―第２部：取引又は証明用 | C1609―2 |
| 計器用変成器―（標準用及び一般計測用）　第１部：変流器 | C1731―1 |
| 計器用変成器―（標準用及び一般計測用）　第２部：計器用変圧器 | C1731―2 |
| バッチ制御―第１部：モデル及び用語 | C1807 |
| 計測器用インタフェースシステム | C1901 |
| 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 | C2134 |
| 電気絶縁材料―比誘電率及び誘電正接の測定方法 | C2138 |
| 固体電気絶縁材料―体積抵抗率及び表面抵抗率の測定方法 | C2139 |
| 電気絶縁用集成マイカ | C2220 |
| 電気絶縁用マイカ製品通則 | C2250 |
| 電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム | C2318 |
| 電熱線及び帯の寿命試験方法 | C2524 |
| 電気抵抗用繊維巻線 | C2528 |
| ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 | C3005 |
| 巻線個別規格―第０部：一般特性―第１節：エナメル銅線 | C3215―0―1 |
| 巻線個別規格―第０部：一般特性―第２節：エナメル平角銅線 | C3215―0―2 |
| 巻線個別規格―第０部：一般特性―第３節：エナメルアルミニウム線 | C3215―0―3 |
| 巻線個別規格―第０部：一般特性―第４節：ガラス巻平角銅線及びエナメルガラス巻平角銅線 | C3215―0―4 |
| 巻線個別規格―第14部：クラス105のポリビニルアセタールアルミニウム線 | C3215―14 |
| 制御用ケーブル | C3401 |
| テレビジョン受信用同軸ケーブル | C3502 |
| 通信ケーブル用難燃シース燃焼性試験方法 | C3521 |
| 600Ｖポリエチレンケーブル | C3605 |
| 高圧機器内配線用電線 | C3611 |
| 600Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線 | C3612 |
| 定格電圧450／750Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル―第４部：コード及び可とうケーブル | C3663―4 |
| 定格電圧450／750Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル―第５部：エレベータケーブル | C3663―5 |
| 定格電圧450／750Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル―第６部：アーク溶接電極ケーブル | C3663―6 |
| 絶縁ケーブルの導体 | C3664 |
| 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第１―１部：絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―装置 | C3665―1―1 |
| 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第１―２部：絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―１kW混合ガス炎による方法 | C3665―1―2 |
| 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験―第１―３部：絶縁電線又はケーブルの一条垂直燃焼試験―燃焼落下物（粒子）の測定方法 | C3665―1―3 |
| 電気ケーブルの燃焼時発生ガス測定試験方法―第２部：電気ケーブル材料の燃焼時におけるｐＨ及び導電率による発生ガスの酸性度測定 | C3666―2 |
| 定格電圧１kV～30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品―定格電圧0.6／１ｋＶのケーブル | C3667 |
| 絶縁トロリーシステム | C3711 |
| 低圧ノッブがいし | C3840 |
| 無停電電源装置（ＵＰＳ）―第２部：電磁両立性（ＥＭＣ）要求事項 | C4411―2 |
| 断路器操作用フック棒 | C4510 |
| 高圧避雷器（屋内用） | C4608 |
| シンクロ電機 | C4906 |
| 電気機器用コンデンサ | C4908 |
| 抵抗器及びコンデンサの表示記号 | C5062 |
| 電子機器用固定コンデンサ―第23部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィルム直流コンデンサ | C5101―23 |
| 電子機器用固定コンデンサ―第23―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィルム直流コンデンサ　評価水準ＥＺ | C5101―23―1 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第１部：一般 | C5402―1 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第１―３部：一般検査―試験１ｃ：電気的接触長 | C5402―1―3 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第１―４部：一般検査―試験１ｄ：コンタクトの保護効果（スクーププルーフ） | C5402―1―4 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―１部：耐候性試験―試験11ａ：一連耐候性 | C5402―11―1 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―８部：耐候性試験―試験11ｈ：砂じん | C5402―11―8 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第12―６部：はんだ付け試験―試験12ｆ：自動はんだ付けにおけるフラックス及び洗浄液に対する封止 | C5402―12―6 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第13―１部：機械的動作試験―試験13ａ：結合力及び離脱力 | C5402―13―1 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第14―７部：封止（気密性）試験―試験14ｇ：噴射水 | C5402―14―7 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第15―８部：コネクタ試験（機械的試験）―試験15ｈ：コンタクト保持機構，工具の使用に対する耐久性 | C5402―15―8 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第16―20部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験―試験16ｔ：機械的強度（無はんだ接続のターミネーション） | C5402―16―20 |
| 電子機器用コネクタ―試験及び測定―第19―３部：耐化学薬品試験―試験19ｃ：耐液性 | C5402―19―3 |
| マイクロマシン及びＭＥＭＳに関する用語 | C5630―1 |
| ディペンダビリティ管理―第３―２部：適用の指針―フィールドからのディペンダビリティデータの収集 | C5750―3―2 |
| ディペンダビリティ管理―第３―３部：適用の指針―ライフサイクル　コスティング | C5750―3―3 |