第２　添付書類の様式

［１～３　略］

４　超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの場合

⑴　１枚目

長

試験成績書（その１）		整理番号	
		指定番号	
1　型式名		2　製造業者名	

3　利用周波数	⑴　設計値	⑵　測定値
4　周波数変動幅	⑴　設計値	⑵　測定値
5　高周波出力	⑴　定格値	⑵　測定値

6　交流電源端子における妨害波電圧	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	⑴　150 kHz 以上 500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	⑵　500 kHz 以上 30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			

7　有線通信端子における妨害波電圧	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	⑴　150 kHz 以上 500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	⑵　500 kHz 以上 30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			

8　有線通信端子における妨害波電流	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	⑴　150 kHz 以上 500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	⑵　500 kHz 以上 30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			

辺

短　　辺　（日本産業規格Ａ列４番）

第２［同左］

［１～３　同左］

４　［同左］

⑴　１枚目

長

設　計　書			整　理　番　号	
			指　定　番　号	
1　型　式　名			2　製造業者名	
3　発　振　の　方　式			4　利用周波数	
5　周　波　数　変　動　幅			6　高周波出力	

7　電源端子における妨害波電圧	周波数帯	⑴　150 kHz 以上 500kHz未満	⑵　500 kHz 以上 5 MHz以下	⑶　5 MHz を超え30MHz以下
	準尖頭値			
	平均値			

8　利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度	周波数帯	⑴　10kHz以上50 kHz以下	⑵　50kHzを超え 150kHz以下	⑶　150 kHz を超え490kHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	⑷　490 kHz 以上 1,705kHz以下	⑸　1,705 kHz を超え 2,194 kHz 未満	⑹　2,194 kHz 以上 3.95 MHz 未満
	準尖頭値			
	周波数帯	⑺　3.95 MHz 以上20MHz未満	⑻　20 MHz 以上 30MHz以下	⑼　30 MHz を超え47MHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	⑽　47 MHz 以上 68MHz以下	⑾　68 MHz を超え 80.872 MHz 以下	⑿　80.872 MHz を超え 81.848 MHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	⒀　81.848 MHz 以上 87 MHz 未満	⒁　87 MHz 以上 134.786 MHz 以下	⒂　134.786 MHz を超え 136.414 MHz未満
	準尖頭値			
	周波数帯	⒃　136.414 MHz 以上156MHz以下	⒄　156MHzを超え174MHz未満	⒅　174MHz以上 188.7MHz以下
	準尖頭値			

辺