	周波数帯	(19) 188.7 MHz を超え 190.979 MHz未満	(20) 190.979 MHz 以上230MHz以下	(21) 230MHzを超え400MHz以下
	準尖頭値			
	周波数帯	(22) 400MHzを超え470MHz未満	(23) 470MHz以上1,000MHz以下	
	準尖頭値			
9 振動子の種類及び型名				
10 添付図面等		(1) 外観を示す図及び写真　(2) 構造を示す図及び写真 (3) 接続図　(4) 取扱説明書		
11 参考事項				

短　辺　（日本産業規格Ａ列４番）

(2)　２枚目

試験成績表
（その１）

	12 製造番号			
	13 製造年月日			
14 利用周波数	(1) 設計値	(2) 測定値	19 測定条件等	
15 周波数変動幅	(1) 設計値	(2) 測定値		
16 高周波出力	(1) 定格値	(2) 測定値		

17 電源端子における妨害波電圧	周波数帯	測定値	
		準尖頭値	平均値
	(1) 150 kHz 以上 500kHz未満	( )	( )
	(2) 500 kHz 以上 5 MHz以下	( )	( )
	(3) 5 MHz を超え30MHz以下	( )	( )

長　辺

(2)　２枚目

試験成績書
（その２）

9 30 MHz 以上 1 GHz 以下における不要発射による電界強度	(1) □野外試験場又は電波半無響室				
	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(2) 30 MHz 以上 230MHz以下	準尖頭値			
	(3) 230MHzを超え１GHz以下	準尖頭値			
10 1 GHz 以上 6 GHz 以下における不要発射による電界強度	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(1) 1 GHz 以上 3GHz以下	尖頭値			
		平均値			
	(2) 3 GHz を超え６GHz以下	尖頭値			
		平均値			

短　辺　（日本産業規格Ａ列４番）