	(3)　5 MHzを超え30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			
7　有線通信端子における妨害波電圧	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(1)　150 kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(2)　500 kHz以上30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			

短　　辺　（日本産業規格Ａ列４番）

(2)　２枚目

試験成績書
（その２）

8　有線通信端子における妨害波電流	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(1)　150 kHz以上500kHz未満	準尖頭値			
		平均値			
	(2)　500 kHz以上30MHz以下	準尖頭値			
		平均値			
9　30 MHz以上１GHz以下における利用周波数による発射及び不要発射の電界強度	(1)　□野外試験場又は電波半無響室				
	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(2)　30 MHz以上230MHz以下	準尖頭値			
	(3)　230MHzを超え１GHz以下	準尖頭値			
10　１GHz以上６GHz以下における利用周波数による発射及び不要発射の電界強度	周波数帯	測定値		測定周波数	測定条件
	(1)　１GHz以上３GHz以下	尖頭値			
		平均値			
	(2)　３GHzを超え６GHz以下	尖頭値			
		平均値			

長辺

短　　辺　（日本産業規格Ａ列４番）