2枚目（船舶局に限る。）

16　無線局の区別		
□超短波帯（150　MHz）の無線設備の機器　［　J　］		W
□F2B　ch　70		W
□F3E		
□		
□中短波帯の無線設備の機器　［　K　］		
□J3E　2182　kHz		W
□F1B　2177　2187.5　kHz		W
□F1B　2174.5　kHz		W
□		
□中短波帯及び短波帯の無線設備の機器　［　L　］		
□J3E　2182　kHz		W
□F1B　2177　2187.5　kHz		W
□F1B　2174.5　kHz		W
□		
□J3E　4125　6215　8291　12290　16420　kHz		W
□F1B　4207.5　6312　8414.5　12577　16804.5　kHz		W
□F1B　4177.5　6268　8376.5　12520　16695　kHz		W
□		
□船舶自動識別装置　［　S　］		
□F2B　ch　70		12.5W
□F1D　156.025 - 156.5125 MHz，156.5375 - 157.425 MHz，160.625 - 160.8875 MHz，160.9125 - 160.9625 MHz及び161.5 - 162.025 MHz 12.5 kHz間隔の周波数　182波		12.5W
□F1D　156.025 - 156.5 MHz，156.55 - 157.425 MHz，160.625 - 160.875 MHz，160.925 - 160.95 MHz及び161.5 - 162.025 MHz 25 kHz間隔の周波数　91波		12.5W
□捜索救助用レーダートランスポンダ　［　M　］		
□QON　9350　MHz		0.4W
□捜索救助用位置指示送信装置　［　Q　］		
□F1D　161.975　162.025　MHz		1.0W
□衛星非常用位置指示無線標識　［　N　］		
□G1B　406.025　MHz		5.0W
□G1B　406.028　MHz		5.0W
□G1B　406.031　MHz		5.0W
□G1B　406.037　MHz		5.0W
□G1B　406.04　MHz		5.0W
□A3X　121.5　MHz		0.05W
□設備規則第45条の３の５に規定する無線設備　［　E　］		
□G1B　406.028　MHz		5.0W
□G1B　406.031　MHz		5.0W
□G1B　406.037　MHz		5.0W
□G1B　406.04　MHz		5.0W
□A3X　121.5　MHz		0.05W
□双方向無線電話　［　P　］		
□F3E　150　MHz　（ch　15 - 17）		W
□船舶航空機間双方向無線電話　［　T　］		
□A3E　121.5　123.1　MHz		W

17　電波法の第33条の型式並びに第35条の規定により備えている無線設備

18　電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

短辺　長辺　（日本工業規格A列4番）

2　2枚目（船舶局に限る。）

19　無線局の区別		※　整理番号	

20　電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

(1)法第33条及び第35条の規定により備えている無線設備

□　超短波帯（150　MHz）の無線設備の機器　［　J　］
　□　F2B　　ch　70　　W
　□　F3E　　W
　□
□　中短波帯の無線設備の機器　［　K　］
　□　J3E　　2182　kHz　　W
　□　F1B　　2177　2187.5　kHz　　W
　□　F1B　　2174.5　kHz　　W
　□
□　中短波帯及び短波帯の無線設備の機器　［　L　］
　□　J3E　　2182　kHz　　W
　□　F1B　　2177　2187.5　kHz　　W
　□　F1B　　2174.5　kHz　　W
　□
　□　J3E　　4125　6215　8291　12290　16420　kHz　　W
　□　F1B　　4207.5　6312　8414.5　12577　16804.5　kHz　　W
　□　F1B　　4177.5　6268　8376.5　12520　16695　kHz　　W
　□
□　船舶自動識別装置　［　S　］
　□　F2B　　ch　70　　12.5W
　□　F1D　　156.025 - 156.5125 MHz，156.5375 - 157.425 MHz，160.625 - 160.8875 MHz，160.9125 - 160.9625 MHz及び161.5 - 162.025 MHz
　　12.5kHz間隔の周波数 182波　　12.5W
　□　F1D　　156.025 - 156.5 MHz，156.55 - 157.425 MHz，160.625 - 160.875 MHz，160.925 - 160.95 MHz及び161.5 - 162.025 MHz
　　25kHz間隔の周波数 91波　　12.5W
□　捜索救助用レーダートランスポンダ　［　M　］
　□　QON　　9350　MHz　　0.4W
□　捜索救助用位置指示送信装置　［　Q　］
　□　F1D　　161.975　162.025　MHz　　1.0W
□　衛星非常用位置指示無線標識　［　N　］
　□　G1B　　406.025　MHz　　5.0W
　□　G1B　　406.028　MHz　　5.0W
　□　G1B　　406.031　MHz　　5.0W
　□　G1B　　406.037　MHz　　5.0W
　□　G1B　　406.04　MHz　　5.0W
　□　A3X　　121.5　MHz　　0.05W
□　設備規則第45条の３の５に規定する無線設備　［　E　］
　□　G1B　　406.028　MHz　　5.0W
　□　G1B　　406.031　MHz　　5.0W
　□　G1B　　406.037　MHz　　5.0W
　□　G1B　　406.04　MHz　　5.0W
　□　A3X　　121.5　MHz　　0.05W
□　双方向無線電話　［　P　］
　□　F3E　　150　MHz　（ch　15　-　17）　　W
□　船舶航空機間双方向無線電話　［　T　］
　□　A3E　　121.5　123.1　MHz　　W

(2)　(1)以外の無線設備

□　超短波帯（150MHz）の無線設備の機器　［　J　］
　□　F2B　　ch　70　　W
　□　F3E　　W
□　超短波帯（150　MHz　DSB）の無線設備の機器　［　X　］
　□　A3E　　W
□　超短波帯（40　MHz　DSB）の無線設備の機器　［　W　］
　□　A3E　　W
□　短波帯（27　MHz　SSB）の無線設備の機器　［　U　］
　□　J3E　　W
□　短波帯（27　MHz　DSB）の無線設備の機器　［　V　］
　□　A3E　　W
□　船上通信設備　［　I　］
　□　F3E　　457.525　457.55　457.575　MHz　　W
　□　F1D　F1E　457.51625 - 457.584375MHz及び
　　467.51625 - 467.584375MHz　6.25kHz間隔の24波　　W
　□
□　レーダー　［　G　］
　□　PON　　9410　MHz　　kW
　□
□　簡易型船舶自動識別装置　［　R　］
　□　F1D　　161.5 - 162.025　MHzまでの25kHz間隔の周波数　22波　　2W
□　VHFデータ交換装置　［　Y　］
　□　　W
　□
□　その他の設備
　□
　□□□
　□□

長辺　（日本工業規格A列4番）