ワ　次の（一）及び（二）に該当するもの又はこれを実行するようにプログラムが可能なもの

（一）　アナログデジタル変換機能を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

1　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、サンプルレートが一・三ギガサンプリング毎秒を超えるもの

2　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプリング毎秒を超えるもの

3　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプリング毎秒を超えるもの

4　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、サンプルレートが四〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

5　分解能が一六ビット以上のものであって、サンプルレートが一八〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

（二）　［略］

二　マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ～ニ　［略］

ホ　マイクロ波用固体増幅器（モノリシックマイクロ波集積回路増幅器及びハーモニックミクサ又はコンバータを除く。）又はこれを含む組立品若しくはモジュール（送受信モジュール及び送信モジュールを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

一～五　［略］

へ～カ　［略］

三・四　［略］

五　セル（バッテリー（シングルセルバッテリーを含む。）に組み込まれているものを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

イ　一次セルであって、二〇度の温度におけるエネルギー密度及び電力密度が次のいずれかに該当するもの

（一）　エネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が五〇ワット毎キログラムを超えるもの

（二）　エネルギー密度が五〇ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が三五〇ワット毎キログラムを超えるもの

ロ　［略］

六～八の三　［略］

八の四　アナログ信号用に設計した光の強度、振幅又は位相を操作する電気光学効果を利用する光変調器であって、次のいずれかに該当するもの（光入出力コネクタを有するものを含む。）

イ　最大動作周波数が一〇ギガヘルツ超二〇ギガヘルツ未満であって、光挿入損失が三デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの

（一）　一ギガヘルツ以下の周波数で測定した場合の半波長電圧が二・七ボルト未満のもの

（二）　一ギガヘルツを超える周波数で測定した場合の半波長電圧が四ボルト未満のもの

ワ　次の全てに該当するもの

（一）　アナログデジタル変換機能を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

1　分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、入力速度が一・三ギガサンプリング毎秒を超えるもの

2　分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、入力速度が一ギガサンプリング毎秒を超えるもの

3　分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、入力速度が一ギガサンプリング毎秒を超えるもの

4　分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、入力速度が四〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

5　分解能が一六ビット以上のものであって、入力速度が一八〇メガサンプリング毎秒を超えるもの

（二）　［略］

二　マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ～ニ　［略］

ホ　マイクロ波用固体増幅器（ハに該当するモノリシックマイクロ波集積回路増幅器を除く。）又はこれを含む組立品若しくはモジュール（カに該当する送受信モジュール及び送信モジュールを除く。）であって、次のいずれかに該当するもの

一～五　［略］

へ～カ　［略］

三・四　［略］

五　セルであって、次のいずれかに該当するもの

イ　一次セルであって、二〇度の温度におけるエネルギー密度が五五〇ワット時毎キログラムを超えるもの　［新設］

ロ　［略］

六～八の三　［略］　［新設］