音声収容装置用Ｌ２ＳＷ収容率	0.8	—
音声収容装置用Ｌ２ＳＷポート収容率	1	—
音声収容装置用Ｌ２ＳＷ冗長化係数	2	ユニット
総合デジタル通信サービス（ＩＳＤＮ64）ボード当たり最大収容回線数	4	回線／ボード
総合デジタル通信サービス（ＩＳＤＮ1500）ボード当たり最大収容回線数	1	回線／ボード
総合デジタル通信サービス（ＩＳＤＮ64）ボード当たり占用スロット数	1	スロット／ボード
総合デジタル通信サービス（ＩＳＤＮ1500）ボード当たり占用スロット数	3	スロット／ボード
総合デジタル通信回線収容交換機１ユニット当たりスロット数	48	スロット／ユニット
架当たり最大収容総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数	2	ユニット／架
総合デジタル通信回線収容交換機回線収容率	1	—
総合デジタル通信回線収容交換機内蔵Ｌ２ＳＷ収容率	1	—
総合デジタル通信回線収容交換機内蔵Ｌ２ＳＷ当たり最大収容総合デジタル通信回線収容交換機ユニット数	7	ユニット／Ｌ２ＳＷ
総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ１ユニット当たり最大処理最繁時呼数	10,080,000	ＢＨＣＡ／ユニット
総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ収容率	0.8	—
総合デジタル通信回線収容交換機用ＤＢ冗長化係数	2	ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たり最大インタフェース数	26	ＩＦ／ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たり最大処理ＢＨMbps	44,000	Mbps／ユニット
音声収容ルータ１ユニット当たり最大処理ＢＨMpps	65	Mpps／ユニット
音声収容ルータ収容率	0.9	—
音声収容ルータ冗長化係数	2	ユニット
共用収容ルータ１Ｇボード当たり最大収容インタフェース数	26	ＩＦ／ボード
共用収容ルータ10Ｇボード当たり最大収容インタフェース数	2	ＩＦ／ボード
共用収容ルータ１ユニット当たり最大１Ｇボード数	1	ボード／ユニット
共用収容ルータ１ユニット当たり最大10Ｇボード数	1	ボード／ユニット
共用収容ルータ１ユニット当たり最大処理ＢＨMbps	44,000	Mbps／ユニット