ＣＳ冗長化係数	2	ユニット
ＣＳ用ＤＢ１ユニット当たり最大処理最繁時呼数	2,190,000	ＢＨＣＡ／ユニット
ＣＳ用ＤＢ収容率	1	—
ＣＳ用ＤＢ冗長化係数	2	ユニット
ＭＧＣ１ユニット当たり最大処理最繁時呼数	3,750,000	ＢＨＣＡ／ユニット
ＭＧＣ収容率	0.8	—
ＭＧＣ冗長化係数(1)	1	ユニット
ＭＧＣ冗長化係数(2)	1	ユニット
ＭＧＣ用ＤＢ１ユニット当たり最大処理最繁時呼数	3,750,000	ＢＨＣＡ／ユニット
ＭＧＣ用ＤＢ収容率	1	—
ＭＧＣ用ＤＢ冗長化係数	0	ユニット
ＭＧＷ　ＳＴＭ－１　冗長化係数(1)	1	ポート
ＭＧＷ　ＳＴＭ－１　冗長化係数(2)	1	ポート
ＭＧＷ１ユニット当たり最大ＳＴＭ－１ポート数	9	ポート／ユニット
ＭＧＷ収容率	1	—
ＭＧＷポート収容率	1	—
ＩＣ接続156M接続回線比率	0.5	—
中継系電柱距離	0.035	㎞
中継系管路当たり最大ケーブル条数	2	ケーブル条数／管路
チャネル切上単位（52M）	672	—
チャネル切上単位（156M）	2,016	—
クロスコネクト装置１ユニット当たり52Mパス数	18	52Mパス／ユニット
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（１架構成）	1	ユニット／架
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（複数架構成）	2	ユニット／架
クロスコネクト装置接続架当たり基本架数	4	基本架／接続架