クロスコネクト装置最大接続架数	2	架
クロスコネクト装置１ユニット当たり増設リンク数	6	ＪＩＦ／ユニット
クロスコネクト装置冗長構成係数	2	ＪＩＦ／ユニット
クロスコネクト装置１スイッチユニット当たり増設リンクインタフェース数	16	ＪＩＦ／ＳＳＷUnit
架当たり回線数（主配線盤）	150,000	回線／架
架当たり心線数（光ケーブル成端架大）	2,000	心線／架
架当たり心線数（光ケーブル成端架中）	389	心線／架
架当たり心線数（光ケーブル成端架小１）	128	心線／架
架当たり心線数（光ケーブル成端架小２）	256	心線／架
ＣＷＤＭ低速10Ｇカード当たり最大収容インタフェース数	1	ＩＦ／カード
ＣＷＤＭ低速ＳＴＭ―１カード当たり最大収容ＳＴＭ―１インタフェース数	4	ＩＦ／カード
ＣＷＤＭ高速インタフェース最大波長数	8	波長／ＩＦ
ＣＷＤＭ１ユニット当たり心線数	1	心／ユニット
ＰＴＮ2.4Ｇ高速インタフェース最大容量	2.4	Gbps
ＰＴＮ10Ｇ高速インタフェース最大容量	10	Gbps
ＰＴＮ１リング当たり高速インタフェース数	2	ＩＦ／リング
ＰＴＮ１ユニット当たり最大高速インタフェース数	4	ＩＦ／ユニット
ＰＴＮ高速インタフェース当たり心線数	2	心／ＩＦ
ＰＴＮ低速混在インタフェースボード最大ＳＴＭ―１ポート数	4	ＳＴＭ―１ポート／混在ボード
ＰＴＮ低速混在インタフェースボード最大１Ｇポート数	8	１Ｇポート／混在ボード
ＰＴＮ１ユニット当たり最大低速インタフェースボード数	2	ボード／ユニット
ＰＴＮ冗長化係数	2	ユニット
データ系高速インタフェース最大容量	10	Gbps
データ系高速インタフェース当たり心線数	2	心／ＩＦ
伝送装置収容率	1	―