⑻　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

⑼　本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う。なお、紙入札の申請に関しては、支出負担行為担当官の承諾を受けなければならない。

⑽　本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条に規定する工事成績評定対象案件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。

⑾　本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。

２　競争参加資格

次に掲げる条件をすべて満たしている特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）、又は、次の⑴、⑵及び⑷の条件を満たしている単独有資格業者であること。

⑴　共同企業体のすべての構成員

ア　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

イ　開札時において、裁判所の平成31・32年度における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

ウ　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記２⑴イの再認定を受けた者を除く。）でないこと。

エ　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、東京高等裁判所管内において最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと。

オ　上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと（入札説明書参照）。

カ　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書参照）。

キ　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、裁判所発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

ク　総合評価落札方式において提出された技術提案が適正であること。

⑵　共同企業体の代表者である構成員

ア　開札時において、裁判所の平成31・32年度における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定の際に算定した総合点数が1,300点以上であること（上記２⑴イの再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に算定した建築一式工事に係る総合点数が1,300点以上であること。）。

イ　平成15年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事の施工実績を有すること。共同企業体として施工した工事にあっては、出資比率が20％以上の場合のもの。

㋐　工事内容　建築一式（躯体、外装、内装を含む新築又は増築）工事

ただし、軽微なもの（請負代金が500万円未満の工事）は除く。

㋑　建物用途　「研修・交流施設、体育館・屋内運動施設、宿泊施設、倉庫」以外の建物

㋒　構造　ＳＲＣ造又は軽量鉄骨造以外のＳ造

㋓　階数　地上４階以上地下１階以上

㋔　延べ面積　11,000㎡以上

⑶　共同企業体の代表者以外の構成員

ア　開札時において、裁判所の平成31・32年度における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定の際に算定した総合点数が1,000点以上であること（上記２⑴イの再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に算定した建築一式工事に係る総合点数が1,000点以上であること。）。

イ　平成15年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事の施工実績を有すること。共同企業体として施工した工事にあっては、出資比率が20％以上の場合のもの。

㋐　工事内容　建築一式（躯体、外装、内装を含む新築又は増築）工事

ただし、軽微なもの（請負代金が500万円未満の工事）は除く。

㋑　建物用途　「研修・交流施設、体育館・屋内運動施設、宿泊施設、倉庫」以外の建物

㋒　構造　ＳＲＣ造、ＲＣ造又は軽量鉄骨造以外のＳ造

㋓　階数　地上２階以上

㋔　延べ面積　5,500㎡以上

⑷　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

ア　１級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格は、建設業法及び建設業法施行規則の規定による。

イ　元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事に従事した経験を有する者であること。共同企業体として施工した工事にあっては、出資比率が20％以上の場合のもの。

㋐　工事内容　建築一式（躯体、外装、内装を含む新築又は増築）工事

ただし、軽微なもの（請負代金が500万円未満の工事）は除く。

㋑　建物用途　「研修・交流施設、体育館・屋内運動施設、宿泊施設、倉庫」以外の建物

㋒　構造　ＳＲＣ造又は軽量鉄骨造以外のＳ造

㋓　階数　地上４階以上地下１階以上

㋔　延べ面積　11,000㎡以上

ウ　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること（開札日において有効なものであること。）。

エ　配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合には入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用とは、申請書提出期限の日時点で３か月以上の雇用関係があることをいう。

３　総合評価に関する事項

⑴　評価項目

ア　施工体制

イ　工事特性を考慮した技術提案　「本庁舎は、建物各階の外周部にコンクリート打放し庇を設けているが、この庇は、東西面においては約85メートルに渡って連続したものであり、その施工精度が建物外部の意匠上の完成度を左右するものとなっている。また、内部においてはコンクリート柱・壁ＥＰ塗りの仕上げが多く用いられ、これについてもコンクリートの仕上面の施工精度が内部意匠上の完成度を左右するものとなっている。以上より、コンクリートの施工精度について、品質確保・施工精度向上に関する適切かつ具体的な提案を求める。」

ウ　工事全般の施工計画　「建設地は土壌汚染が存在している敷地であり、汚染土の処理については、汚染土壌の敷地周辺への飛散防止等の近隣や作業員の安全確保が必要となる。また、建設地は住宅地域であり、敷地周辺の通行経路道路幅が狭いこと、また、工事車両出入口は交差点付近で歩行者も多い場所である。そのため、上記事項に関して敷地周辺への安全面の配慮に関する具体的な提案を求める。」