	5,454.8MHzを超え5,470MHz以下	15μW以下 ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5,210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあつては、50μW以下
5,610MHz	5,730MHz以上	15μW以下
5,690MHz	5,770MHz以上	15μW以下

注　fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

⑷　5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の送信設備

基本周波数	周　波　数　帯	不要発射の強度の許容値
5,290MHz	5,214.8MHz以下	2.5μW以下
	5,214.8MHzを超え5,249MHz以下	$10^{-(8/390)(f-41)-1+\log(1/8)}$ mW以下
	5,249MHzを超え5,250MHz以下	$10^{-(f-40)+\log(1/8)}$ mW以下
	5,350MHz以上5,365.2MHz未満	15μW以下
	5,365.2MHz以上5,410MHz未満	2.5μW以下
5,530MHz	5,410MHz以上5,454.8MHz以下	2.5μW以下
	5,454.8MHzを超え5,470MHz未満	15μW以下
5,610MHz	5,730MHz以上	15μW以下
5,690MHz	5,770MHz以上	15μW以下

注　fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

⑸　5,530MHz及び5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備

周　波　数　帯	不要発射の強度の許容値
5,419.6MHz以下	12.5μW以下
5,419.6MHzを超え5,470MHz以下	50μW以下
5,770MHz以上	15μW以下

注　fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。