	［削る］	耐光試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する耐光性の試験ができるもの
	［削る］	粉じん試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの
		過電流発生装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの
		振動試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する振動の影響の試験ができるもの
		衝撃試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの

及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範囲において、力率一及び〇・五の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を〇・〇五パーセント以内の精度で測定できるもの	［新設］	耐候性能試験装置	日本産業規格Ｃ一二八一に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの
	［新設］	過電流発生装置	定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの
		振動試験装置	振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの
		衝撃試験装置	最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの