粉じん試験装置	日本産業規格Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの
膜厚計	日本産業規格Ｃ一二一一―二及びＣ一二七一―二に規定する塗膜の厚さの試験ができるもの
過電流発生装置	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの
振動試験装置	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する振動の影響の試験ができるもの
衝撃試験装置	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの
傾斜試験装置	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの

［新設］	［新設］
膜厚計	三十マイクロメートルまでの塗膜の厚さを測定できるもの
過電流発生装置	定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの
振動試験装置	振動数十六・七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動を一時間以上与えることができるもの
衝撃試験装置	最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの
傾斜試験装置	前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの