外部直流磁気発生装置	日本産業規格Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの	
磁界発生装置	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの	
衝撃性雑音試験装置	日本産業規格Ｃ一二一一六―二に規定する衝撃性雑音の影響の試験ができるもの	
温度計	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する温度上昇の試験ができるもの	
絶縁抵抗計	日本産業規格Ｃ一二一一―二、Ｃ一二一六―二、Ｃ一二七一―二及びＣ一二七二―二に規	

［新設］	磁界発生装置	直径一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの
［新設］	パルス発生装置	出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時間が一ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの
	温度計	計ることができる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの
	絶縁抵抗計	五百ボルト絶縁抵抗計であって、五メガオームまでの抵抗を測定できるもの