エタノール、中和　エタノール適量にフェノールフタレイン試液２～３滴を加え、これに0.01mol／Ｌ水酸化ナトリウム溶液又は0.1mol／Ｌ水酸化ナトリウム溶液を、液が淡赤色を呈するまで加える。用時調製する。

エタノール、不含クロロホルム～チモール・硫酸試液　（略）

中和エタノール　エタノール、中和の項に定める。

定量用エトキシキン～ビスマス酸ナトリウム　（略）

ビフェニル　$C_{12}H_{10}$　白色～ほとんど白色の結晶～結晶性小片又は粉末である。

含量　98.0％以上

ピリジン～メチルセロソルブ　（略）

２―メチルビフェニル　$C_{13}H_{12}$　無色～微黄色の液体である。

含量　95.0％以上

３―メチルビフェニル　$C_{13}H_{12}$　無色～微黄色の液体である。

含量　95.0％以上

４―メチルビフェニル　$C_{13}H_{12}$　白色～黄赤色又は緑色の粉末又は結晶である。

含量　97.5％以上

メチルレッド～ルゴール液　（略）

レソルシノール　$C_6H_4(OH)_2$〔特級〕

レソルシノール・硫酸試液　レソルシノール0.1ｇを硫酸（１→10）10mLに溶かす。

レゾルシン　レソルシノールの項に定める。

⑶～⑼　（略）

８　各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

⑴～(153)　（略）

(154)　安息香酸

ア　製造用原体

㋐　成分規格

含量　本品は、乾燥した後、定量するとき、安息香酸（$C_7H_6O_2$）99.5％以上を含む。

物理的・化学的性質

①　本品は、白色の結晶又は結晶性の粉末である。

②　融点　121～123℃

確認試験　本品1.0ｇ（0.95～1.04ｇ）を１mol／Ｌ水酸化ナトリウム試液８mLに溶かし、更に水を加えて100mLとした液に塩化第二鉄試液を加えるとき、淡黄赤色の沈澱を生じ、希塩酸を追加するとき、白色の沈澱に変わる。

純度試験

①　鉛　本品2.0ｇ（1.95～2.04ｇ）を量り、白金製、石英製又は磁製のるつぼに入れ、徐々に加熱する。炭化し始める前に加熱を止め、硫酸１mLを加えて徐々に温度を上げ、試料が炭化し硫酸の白煙が発生しなくなるまで加熱する。必要に応じてさらに硫酸を加え、試料がほとんど炭化するまで加熱する。容器に緩く蓋をし、徐々に加熱して450～600℃で灰化するまで強熱する。炭化物が残る場合には、必要に応じて、ガラス棒で砕き、硫酸（１→４）１mL及び硝酸１mLで潤し、白煙が発生しなくなるまで加熱した後、強熱して完全に灰化する。残留物に塩酸

（新設）

エタノール、不含クロロホルム～チモール・硫酸試液　（略）

（新設）

定量用エトキシキン～ビスマス酸ナトリウム　（略）

（新設）

ピリジン～メチルセロソルブ　（略）

（新設）

（新設）

（新設）

メチルレッド～ルゴール液　（略）

（新設）

（新設）

レゾルシン　$C_6H_4(OH)_2$〔特級〕

⑶～⑼　（略）

８　各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

⑴～(153)　（略）

（新設）