（略）	（略）	（略）					（略）
高圧ガスを燃料とする燃料装置等	導管、継手部のガス漏れ及び損傷	１年	６月	６月	３月		（略）
	ガス容器取付部の緩み及び損傷	２年	12月	12月	12月		（略）
	（略）	（略）					（略）
（略）	（略）	（略）					（略）

⑵　二輪自動車

点検箇所		点検項目	点検時期（年又は月ごと）		点検の実施方法
			自家用乗用など	自家用貨物など	
（略）	（略）	（略）	（略）		（略）
ばい煙、悪臭のあるガス、	（略）	（略）	（略）		（略）
	一酸化炭素等発散防止装置	二次空気供給装置の機能	２年	１年	○　二次空気供給装置用フィルタの詰まり及び損傷を点検します。また、アイドリング状態で、二次空気供給装置のエア・ホースをエア・クリーナ側で外し、ホースからの空気の吸い込みを点検します。 （ただし、規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検します。）

（略）	（略）	（略）					（略）
高圧ガスを燃料とする燃料装置等	導管、継手部のガス漏れ及び損傷	１年	６月		３月		（略）
	ガス容器取付部の緩み及び損傷	２年	12月		12月		（略）
	（略）	（略）					（略）
（略）	（略）	（略）					（略）

⑵　二輪自動車

点検箇所		点検項目	点検時期（年又は月ごと）		点検の実施方法
			自家用乗用など	自家用貨物など	
（略）	（略）	（略）	（略）		（略）
ばい煙、悪臭のあるガス、	（略）	（略）	（略）		（略）
	一酸化炭素等発散防止装置	二次空気供給装置の機能	２年	１年	○　二次空気供給装置用フィルタの詰まり及び損傷を点検します。また、アイドリング状態で、二次空気供給装置のエア・ホースをエア・クリーナ側で外し、ホースからの空気の吸い込みを点検します。 （ただし、規定の方法により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検します。）