－	OCTET STRING	（注４）	◎
senderNonce	[5]		
－	OCTET STRING	（注５）	◎
recipNonce	[6]		
－	OCTET STRING	（注６）	◎
Body	PKIBody([22])		
－	GenRepContent		
－	InfoTypeAndValue		
infoType	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.22	◎
infoValue	GenpInfoResContent		
status	PKIStatusInfo		
status	PKIStatus	0（注７）	◎
negotiationKeys	SEQUENCE OF NegotiationKey		
－	NegotiationKey		
symmAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.3.7	◎
parameters	NULL	（注２）	○
pubAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.1	◎
parameters	NULL	（注２）	○
hashAlg	AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	2.16.840.1.101.3.4.2.1	◎
parameters	NULL	（注２）	○
protection	[0]		
－	PKIProtection	（注８）	◎
extraCerts	[1]		
－	SEQUENCE OF Certificate	（注９）	◎

注１から注６までについては、前記第３の４の（３）の注１から注６までに同じ。

注７　「開始要求電文」を正常に受信したことを示すため、「0」を記録する。「開始要求電文」に異常があった場合には、後記５による。

注８　付録４に示す「ProtectedPart」をDERにより符号化したsha-256WithRSAによる電子署名を講じた値を記録する。

注９　登記官の最新の電子証明書を記録する。

（４）「休止届要求電文」中の「entity-body」の内容

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
－	PKIMessage		
header	PKIHeader		
pvno	INTEGER	1	◎
sender	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
recipient	GeneralName([4])		
－	Name(RDNSequence)	（注２）	○
transactionID	[4]		
－	OCTET STRING	「開始応答電文」中の「transactionID」を記録する。	◎
senderNonce	[5]		
－	OCTET STRING	「開始応答電文」中の「recipNonce」を記録する。	◎
recipNonce	[6]		
－	OCTET STRING	「開始応答電文」中の「senderNonce」を記録する。	◎
Body	PKIBody([21])		
－	GenMsgContent		
－	InfoTypeAndValue		
infoType	OBJECT IDENTIFIER	1.2.392.100300.1.2.1	◎
infoValue	GenmSuspReqContent		
certDetails	CertTemplate		
serialNumber	[1] INTEGER	電子証明書の番号を記録する。	◎
issuer	[3]		
－	Name(RDNSequence)		
－	RelativeDistinguishedName		
(countryName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.6	◎
value	PrintableString	JP	◎
－	RelativeDistinguishedName		
(organizationName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.10	◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Japanese Government	◎
－	RelativeDistinguishedName		
(organizationalUnitName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.11	◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Ministry of Justice	◎
－	RelativeDistinguishedName		
(commonName)	AttributeTypeAndValue		
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.3	◎
value	DirectoryString (UTF8String)	Registrar of Tokyo Legal Affairs Bureau	◎
revocationReason	ReasonFlags	6	◎
suspensionReasonCode	INTEGER	1	◎
suspensionDetail	EncryptedValue		
keyAlg	[3] AlgorithmIdentifier		
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.1	◎
parameters	NULL		△
encValue	BIT STRING	（注３）	◎

注１　「必須」欄中に◎印のあるフィールドには、必ず値を記録しなければならない。「必須」欄中に○印のあるフィールドは、必ず設けなければならない。「必須」欄中に△印のあるフィールドは、記録する内容によって任意に設けることができる。

注２　長さオクテットに「0」を記録する。

注３　商業登記規則第33条の6第5項第4号の識別符号の次に、DERにより符号化した「header」部をSHA-1により変換した値を付加したものを、登記官の公開かぎを用いて、オブジェクト識別子を「1.2.840.113549.1.1.1」とする暗号アルゴリズムにより暗号化した値を記録する。登記官の公開かぎは、「開始応答電文」の注９に記録されたものを使用しなければならない。

（５）「休止届応答電文」中の「entity-body」の内容

フィールド	データ型	設定値	必須（注１）
－	PKIMessage		