(commonName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.3
value	DirectoryString (UTF8String)	Registrar of Tokyo Legal Affairs Bureau
authorityCertSerialNumber	[2] CertificateSerialNumber	（注８）
cRLNumber	CRLExtension	
extnId	OBJECT IDENTIFIER	2.5.29.20
extnValue	OCTET STRING	
CRLNumber	INTEGER	（注９）
IssuingDistributionPoint	CRLExtension	
extnId	OBJECT IDENTIFIER	2.5.29.28
critical	BOOLEAN DEFAULT FALSE	TRUE
extnValue	OCTET STRING	
distributionPoint	[0] DistributionPointName	
fullName	[0] GeneralNames	
DirectoryName	[4] Name	
–	RelativeDistinguishedName	
(countryName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.6
value	PrintableString	JP
–	RelativeDistinguishedName	
(organizationName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.10
value	DirectoryString (UTF8String)	Japanese Government
–	RelativeDistinguishedName	
(organizationalUnitName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.11
value	DirectoryString (UTF8String)	Ministry of Justice
–	RelativeDistinguishedName	
(commonName)	AttributeTypeAndValue	
type	OBJECT IDENTIFIER	2.5.4.3
value	DirectoryString (UTF8String)	Registrar of Tokyo Legal Affairs Bureau
uniformResourceIdentifier	[6] IA5String	http://crca1.moj.go.jp/authorityRevocationList.crl
onlyContainsCACerts	[2] BOOLEAN DEFAULT FALSE	TRUE
signatureAlgorithm	AlgorithmIdentifier	
algorithm	OBJECT IDENTIFIER	1.2.840.113549.1.1.11
parameters	NULL	（注１）
signatureValue	BIT STRING	（注１０）

注１　長さオクテットに「0」を記録する。

注２　失効リストの発行日時をグリニッジ標準時により記録する。

注３　失効リストが次に発行される日時をグリニッジ標準時により記録する。指定された日時より前に発行されることがあるが、指定された日時より後に発行されることはない。

注４　失効した電子証明書のシリアル番号を記録する。

注５　注６の表中項番１から４までのいずれかの事項が記録される場合に、当該事項が生じた日時をグリニッジ標準時により記録する。

注６　次の表に掲げる「事項」に該当する場合に、「記録内容」に定める数字を記録する。

項番	事項	記録内容
1	相互認証証明書等の記載内容を変更したとき	3
2	ブリッジ認証局の秘密鍵が危殆化したとき	1
3	何らかの理由により相互認証を解消したとき	5
4	登記官の秘密鍵が危殆化したとき	2

注７　署名を検証するために使用される公開鍵識別子を記録する。

注８　登記官の電子証明書の番号を記録する。

注９　CRL シーケンス番号（最大 20 オクテットを超えない値）を記録する。

注１０　「tbsCertList」を DER で符号化した値に sha-256WithRSA による電子署名を講じた値を記録する。