リ　コールタールの使用	トン	コールタールの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量三十七・三に、当該コールタールの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二〇九に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ヌ　石油アスファルトの使用	トン	石油アスファルトの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量四十・〇に、当該石油アスファルトの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二〇四に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ル　コンデンセート（ＮＧＬ）の使用	キロリットル	コンデンセート（ＮＧＬ）の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十四・八に、当該コンデンセート（ＮＧＬ）の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一八三に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ヲ　原油（コンデンセート（ＮＧＬ）を除く。このヲの第四欄において同じ。）の使用	キロリットル	原油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十八・三に、当該原油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一九〇に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数