ワ　揮発油の使用	キロリットル	揮発油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十三・四に、当該揮発油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一八七に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
カ　ナフサの使用	キロリットル	ナフサの一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十三・三に、当該ナフサの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一八六に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ヨ　ジェット燃料油の使用	キロリットル	ジェット燃料油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十六・三に、当該ジェット燃料油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一八六に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
タ　灯油の使用	キロリットル	灯油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十六・五に、当該灯油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一八七に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数