ヰ　コークス炉ガスの使用	標準環境状態に換算した千立方メートル	コークス炉ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量十八・四に、当該コークス炉ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一〇九に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ノ　高炉ガス（発電用高炉ガスを除く。このノの第四欄において同じ。）の使用	標準環境状態に換算した千立方メートル	高炉ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量三・二三に、当該高炉ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二六四に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
オ　発電用高炉ガスの使用	標準環境状態に換算した千立方メートル	発電用高炉ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量三・四五に、当該発電用高炉ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二六四に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ク　転炉ガスの使用	標準環境状態に換算した千立方メートル	転炉ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量七・五三に、当該転炉ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇四二〇に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数