				料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一六三に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数 ロ　キロリットル　当該液体燃料の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量四一・八に、当該液体燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二〇二に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
		フ　一の項の第二欄イからヤまでに掲げるもののほか、炭素を含む気体燃料（非化石燃料を除く。）の使用	標準環境状態に換算した千立方メートル	当該気体燃料の標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量四十六・一に、当該気体燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一四四に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
二　生石灰（炭化カルシウムの原料として製造するものを除く。）の原料としての鉱物の使用（別表第一に掲げるものを除く。）	イ　生石灰の原料としての石灰石の使用		トン	石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四二八
	ロ　生石灰の原料としてのドロマイトの使用		トン	ドロマイトの一トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・四四九