五・六　［略］

誘導路灯		
ＬＥＤ灯、航空青、不動光	［略］	［略］
航空青　二カンデラ	［略］	［略］
離陸目標灯		
白熱電灯、航空黄、不動光	航空黄　二十カンデラ	滑走路西側及び東側オーバーランの末端から外方三メートルの位置に滑走路中心線の延長線に対し左右対称に二灯ずつ配置
風向灯		
白熱電灯、不動光		飛行場中央部付近（滑走路中心線から南側に二百メートル及び西側末端から着陸方向に向かって六百四十六メートルの位置）風向指示器を白熱電球で照明する。
指向信号灯		
航空赤、航空緑又は航空白の任意の信号光を発する。		管制塔内　光柱角三度以下

五・六　［同上］

誘導路灯		
白熱電灯、航空青、不動光	［同上］	［同上］
航空青　十二カンデラ	［同上］	［同上］
離陸目標灯		
白熱電灯、航空黄、不動光	航空黄　二十カンデラ	滑走路西側及び東側オーバーランの末端から外方三メートルの位置に滑走路中心線の延長線に対し左右対称に二灯ずつ配置
着陸方向指示灯		
白熱電灯、航空赤、航空緑		飛行場中央（滑走路南側、滑走路中心線から南側に二百五メートル及び西側末端から着陸方向に向かって六百七十六メートルの位置）Ｔ型形象物を航空赤及び航空緑の灯火で標示する。
風向灯		
白熱電灯、不動光		飛行場中央部付近（滑走路中心線から南側に二百メートル及び西側末端から着陸方向に向かって六百四十六メートルの位置）風向指示器を白熱電球で照明する。