4409	アスファルトフィニッシャー	ＨＴＰ60Ｗ―７	舗装幅	2.3～6.0	ｍ				住友建機㈱	低
4410	アースオーガー	ＧＩ―50Ｃ―３	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	㎜	㈱ワイビーエム	低
4411	アースオーガー	ＧＩ―80Ｃ―２	オーガ出力	48.5	kW	掘削径	1000	㎜	㈱ワイビーエム	低
4412	バックホウ	ＲＸ―306	山積容量	0.09	㎥	平積容量	0.06	㎥	㈱クボタ	超
4413	バックホウ	ＲＸ―406	山積容量	0.11	㎥	平積容量	0.08	㎥	㈱クボタ	超
4414	アースオーガー	ＤＨＪ08―５	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	㎜	日本車輌製造㈱	低
4415	アースオーガー	ＤＨＪ25―５	オーガ出力	100	kW	掘削径	1200	㎜	日本車輌製造㈱	低
4416	クローラークレーン	ＤＨ900―５	吊上能力	90	ｔ吊	×	4	ｍ	日本車輌製造㈱	低
4417	発動発電機	ＮＥＳ45ＴＹ	定格容量	45	kVA				日本車輌製造㈱	超
4418	発動発電機	ＮＥＳ45ＴＹＬ	定格容量	45	kVA				日本車輌製造㈱	超
4419	振動ローラー	ＳＷ652ＮＤ―１	車両総質量	7.4	ｔ				酒井重工業㈱	低
4420	バックホウ	ＳＫ10ＳＲ―２	山積容量	0.022	㎥	平積容量	0.014	㎥	コベルコ建機㈱	超
4421	バックホウ	ＳＫ140ＬＣ―８	山積容量	0.5	㎥	平積容量	0.38	㎥	コベルコ建機㈱	低
4422	クローラークレーン	ＣＫ90ＵＲ―２	吊上能力	4.9	ｔ吊	×	2.1	ｍ	コベルコ建機㈱	超
4423	トラッククレーン	ＡＣ700―Ｃ	吊上能力	650	ｔ吊	×	3	ｍ	ＩＨＩ建機㈱	低
4424	油圧式杭圧入引抜機	ＳＣＵ―ＥＣＯ400Ｓ（油圧ユニットＥＵ200Ｈ３）	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	㈱技研製作所	超
4425	油圧式杭圧入引抜機	ＥＣ100―３ＣＡ（油圧ユニットＥＵ200Ｉ３）	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	㈱技研製作所	超
4426	油圧式杭圧入引抜機	ＥＣ100―４ＣＡ（油圧ユニットＥＵ200Ｉ３）	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	㈱技研製作所	超
4427	油圧式杭圧入引抜機	ＳＣＺ―ＥＣＯ600Ｓ（油圧ユニットＥＵ300Ｇ３）	圧入力	770	kN	引抜力	1000	kN	㈱技研製作所	超
4428	ホイールクレーン	ＲＫ700	吊上能力	70	ｔ吊	×	2.3	ｍ	コベルコクレーン㈱	低
4429	クローラークレーン	ＳＬ4500Ｊ	吊上能力	350	ｔ吊	×	5.5	ｍ	コベルコクレーン㈱	低
4430	オールケーシング掘削機	ＳＲＤ―1200Ｈ（油圧ユニットＳＰＵ―12Ｅ）	最大掘削径	1200	㎜				三和機工㈱	超

○国土交通省告示第千十四号

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

平成二十一年九月十七日

国土交通大臣　金子　一義

（別表）排出ガス対策型建設機械

指定番号	建設機械の名称	建設機械の型式	申請者
３―185	発動発電機	ＮＥＳ45ＴＹ	日本車輌製造㈱
３―186	発動発電機	ＮＥＳ45ＴＹＬ	