q_{mdw}	kg／s	湿り状態での希釈空気質量流量
q_{mdew}	kg／s	湿り状態での希釈排出ガス質量流量
q_{mew}	kg／s	湿り状態での排出ガス質量流量
q_{mf}	kg／s	燃料質量流量
q_{mp}	kg／s	分流希釈装置に入る排出ガスのサンプル流量
q_v	m³／s	体積流量
RF	—	応答係数
r_d	—	希釈比
r^2	—	決定係数
ρ	kg／m³	密度
σ	—	標準偏差
S	kW	ダイナモメータの設定値
SEE	—	xに対するyの推定値の標準誤差
T	℃	温度
T_a	K	絶対温度
T	N・m	エンジントルク
T_{sp}	N・m	“sp” 設定点での要求トルク
u	—	ガス成分と排出ガスの密度比
t	s	時間
Δt	s	時間間隔
t_{10}	s	ステップ入力から最終的な読み値の10%に到達するまでの時間
t_{50}	s	ステップ入力から最終的な読み値の50%に到達するまでの時間
t_{90}	s	ステップ入力から最終的な読み値の90%に到達するまでの時間
V	m³	容積
W	kWh	仕事量
y		汎用変数
$\overline{y}$		算術平均

3. 3.　下付文字

記　　号	内　　容
abs	絶対量
act	実際量
air	空気量
amb	周囲量
atm	大気量
cor	補正量
CFV	臨界流ベンチュリ
denorm	逆正規化
dry	乾き量
exp	予想量
filter	PMサンプルフィルタ
i	瞬時測定
i	一連のうちの１つ
idle	アイドル状態
in	入口での値
leak	漏れ量
max	最大値
meas	測定値
min	最小値
mix	空気のモル質量
out	出口での値
PDP	定容積ポンプ
ref	標準値
SSV	亜音速ベンチュリ
total	総量
uncor	未補正量
vac	負圧側の量
weight	基準分銅
wet	湿り量