名　称　長尾鼻灯台
位　置
所在地　鳥取県鳥取市（長尾鼻）
北　緯　三五―三二―一二
東　経　一三四―〇〇―二六
変更した事項
灯　質　単閃白光　毎一〇秒に一閃光
光　度　実効光度二三〇、〇〇〇カンデラ
変更年月日　平成二十二年二月二十二日
記　事　一時変更

**○海上保安庁告示第百四号**

航路標識の設置について、航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）第六条の規定により、次のように告示する。

平成二十二年四月二十一日

海上保安庁長官　鈴木　久泰

名　称　大阪新島管理区域B灯標
位　置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約二・六キロメートル）
北　緯　三四―三八―〇一
東　経　一三五―二一―一四
塗色及び構造　黄色X形頭標一個付　黄色　柱形
灯　質　単閃黄光　毎三秒に一閃光
光　度　実効光度一一〇カンデラ
光達距離　五・五海里
明弧　全度
高　さ　平均水面上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで八・六メートル
点灯年月日　平成二十二年二月二十三日
記　事　一　附属施設　レーダー反射器
　　二　大阪市管理

**○海上保安庁告示第百五号**

航路標識の性質その他の変更について、航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）第六条の規定により、次のように告示する。

平成二十二年四月二十一日

海上保安庁長官　鈴木　久泰

名　称　タカゴノ礁灯標
位　置
所在地　膳尾鼻（岡山県備前市）の東方約二七〇メートル（タカゴノ礁）
北　緯　三四―四二―五九
東　経　一三四―一二―五九
変更した事項
光　度　実効光度二五カンデラ
光達距離　三・五海里
高　さ　地上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで一一メートル
変更年月日　平成二十二年二月二十三日
名　称　博多港中央航路第六号灯標
位　置
所在地　福岡県博多港第三区（博多港西防波堤北灯台の西北西方約二・四キロメートル）
北　緯　三三―三七―四〇
東　経　一三〇―二一―三二
変更した事項
位　置　正規位置の三〇〇度約一〇〇メートル
変更年月日　平成二十二年二月二十三日
記　事　一時変更
名　称　富岡漁港南防波堤灯台
位　置
所在地　熊本県天草郡苓北町（富岡漁港南防波堤外端）
北　緯　三二―三〇―五一
東　経　一三〇―〇一―五七
変更した事項
位　置　熊本県天草郡苓北町（富岡漁港南防波堤外端）
北　緯　三二―三〇―五四
東　経　一三〇―〇一―五六
高　さ　地上から構造物の頂部まで五・一メートル　平均水面上から灯火まで一一メートル
変更年月日　平成二十二年二月二十三日
名　称　九州電力苓北発電所専用港放水口灯標
位　置
所在地　熊本県天草郡苓北町（富岡漁港南防波堤灯台の南方約二・四キロメートル）
北　緯　三二―二九―三一
東　経　一三〇―〇二―〇九
変更した事項
位　置　熊本県天草郡苓北町（富岡漁港南防波堤灯台の南方約二・六キロメートル）
北　緯　三二―二九―三一
東　経　一三〇―〇二―〇九
変更年月日　平成二十二年二月二十三日
名　称　九州電力苓北発電所専用港灯標
位　置
所在地　熊本県天草郡苓北町（富岡漁港南防波堤灯台の南方約二・一キロメートル）
北　緯　三二―二九―四〇
東　経　一三〇―〇二―〇一
変更した事項
位　置　熊本県天草郡苓北町（富岡漁港南防波堤灯台の南方約二・三キロメートル）
北　緯　三二―二九―四〇
東　経　一三〇―〇二―〇一
変更年月日　平成二十二年二月二十三日
名　称　油津港東外防波堤仮設灯台
位　置
所在地　宮崎県油津港（東外防波堤外端）
北　緯　三一―三三―四六
東　経　一三一―二四―二一
変更した事項
位　置　宮崎県油津港（東外防波堤外端）
北　緯　三一―三三―四五
東　経　一三一―二四―二一
変更年月日　平成二十二年二月二十三日

**○海上保安庁告示第百六号**

航路標識の設置について、航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）第六条の規定により、次のように告示する。

平成二十二年四月二十一日

海上保安庁長官　鈴木　久泰

名　称　大阪新島管理区域C灯標
位　置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約二・四キロメートル）
北　緯　三四―三八―〇六
東　経　一三五―二一―一八
塗色及び構造　黄色X形頭標一個付　黄色　柱形
灯　質　単閃黄光　毎三秒に一閃光
光　度　実効光度一一〇カンデラ
光達距離　五・五海里
明弧　全度
高　さ　平均水面上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで八・六メートル
点灯年月日　平成二十二年二月二十四日
記　事　一　附属施設　レーダー反射器
　　二　大阪市管理
名　称　大阪新島管理区域D灯標
位　置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約二・二キロメートル）
北　緯　三四―三八―一〇
東　経　一三五―二一―二三
塗色及び構造　黄色X形頭標一個付　黄色　柱形
灯　質　単閃黄光　毎三秒に一閃光
光　度　実効光度一一〇カンデラ
光達距離　五・五海里
明弧　全度
高　さ　平均水面上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで八・六メートル
点灯年月日　平成二十二年二月二十四日
記　事　一　附属施設　レーダー反射器
　　二　大阪市管理
名　称　大阪新島管理区域E灯標
位　置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約二・一キロメートル）
北　緯　三四―三八―一五
東　経　一三五―二一―二七
塗色及び構造　黄色X形頭標一個付　黄色　柱形
灯　質　単閃黄光　毎三秒に一閃光
光　度　実効光度一一〇カンデラ
光達距離　五・五海里
明弧　全度
高　さ　平均水面上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで八・六メートル
点灯年月日　平成二十二年二月二十四日
記　事　一　附属施設　レーダー反射器
　　二　大阪市管理