名称　大阪新島管理区域Ｉ灯標
位置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約一・八キロメートル）
北緯　三四―三八―〇六
東経　一三五―二一―四六
塗色及び構造　黄色Ｘ形頭標一個付　黄色　柱形
灯質　単閃黄光　毎三秒に一閃光
光度　実効光度七一カンデラ
光達距離　四・五海里
明弧　全度
高さ　平均水面上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで八・六メートル
点灯年月日　平成二十二年三月十二日
記事　一　附属施設　レーダー反射器
二　大阪市管理

名称　土佐黒潮牧場十六号施設灯
位置
所在地　室戸岬灯台（高知県室戸市）の南方約三六キロメートル
北緯　三三―五五―三四
東経　一三四―〇九―二〇
灯質　モールス符号白光　毎八秒にＵ（・・―）
光度　実効光度一五〇カンデラ
光達距離　六・〇海里
点灯年月日　平成二十二年三月十二日
記事　一　附属施設　レーダー反射器
二　高知県管理

名称　大阪新島埋立区域Ｊ灯標
位置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約一・八キロメートル）
北緯　三四―三八―二五
東経　一三五―二一―三七
廃止年月日　平成二十二年三月十二日

名称　大阪新島埋立区域Ｋ灯標
位置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約一・六キロメートル）
北緯　三四―三八―二〇
東経　一三五―二一―四三
廃止年月日　平成二十二年三月十二日

名称　大阪新島埋立区域Ｌ灯標
位置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の西南西方約一・六キロメートル）
北緯　三四―三八―一四
東経　一三五―二一―五〇
廃止年月日　平成二十二年三月十二日

○海上保安庁告示第百二十五号

航路標識の位置その他の変更について、航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）第六条の規定により、次のように告示する。

平成二十二年五月十一日

海上保安庁長官　鈴木　久泰

名称　御前崎港東防波堤灯台
位置
所在地　静岡県御前崎港（東防波堤北端）
北緯　三四―三八―〇八
東経　一三八―一四―〇一
変更した事項
位置
所在地　静岡県御前崎港（東防波堤北端）
北緯　三四―三八―〇九
東経　一三八―一四―〇一
変更年月日　平成二十二年三月十二日

名称　波切港北防波堤灯台
位置
所在地　三重県波切港（北防波堤外端）
北緯　三四―一六―五三
東経　一三六―五三―五八
変更した事項
光度　実効光度四九カンデラ
光達距離　四・〇海里
変更年月日　平成二十二年三月十二日

名称　徳島第六号灯浮標
位置
所在地　徳島県徳島小松島港徳島区（徳島沖の洲導流堤灯台の西北西方約一・〇キロメートル）
北緯　三四―〇三―一八
東経　一三四―三五―一四
変更した事項
名称　小松島金磯第五号灯浮標
位置
所在地　徳島県徳島小松島港小松島区（小松島南防波堤灯台の東南東方約二・二キロメートル）
北緯　三三―五九―五七
東経　一三四―三七―〇九
塗色及び構造　緑色円筒形頭標一個付　緑色やぐら形
灯質　単閃緑光　毎三秒に一閃光
変更年月日　平成二十二年三月十二日

名称　伯方港東防波堤灯台
位置
所在地　愛媛県伯方港（東防波堤外端）
北緯　三四―一二―二〇
東経　一三三―〇七―一九
変更した事項
灯質　単閃緑光　毎五秒に一閃光
光度　実効光度七八カンデラ
光達距離　五・〇海里
高さ　地上から構造物の頂部まで八・五メートル　平均水面上から灯火まで一一メートル
変更年月日　平成二十二年三月十二日

名称　小田助瀬灯標
位置
所在地　平戸港灯台（長崎県平戸市）の南東方約一・三キロメートル
北緯　三三―二一―四六
東経　一二九―三四―〇五
変更した事項
光度　実効光度二五カンデラ
高さ　平均水面上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで八・六メートル
変更年月日　平成二十二年三月十二日

名称　端島灯台
位置
所在地　沖縄県島尻郡渡嘉敷村（端島）
北緯　二六―一四―二五
東経　一二七―二七―二八
変更した事項
光度　実効光度三九〇カンデラ
光達距離　七・五海里
変更年月日　平成二十二年三月十二日

名称　備瀬埼灯台
位置
所在地　沖縄県国頭郡本部町（備瀬埼）
北緯　二六―四二―四四
東経　一二七―五二―三六
変更した事項
光度　実効光度三九〇カンデラ
光達距離　七・五海里
高さ　地上から構造物の頂部まで一二メートル　平均水面上から灯火まで三五メートル
変更年月日　平成二十二年三月十二日

○海上保安庁告示第百二十六号

航路標識の設置及び廃止について、航路標識法（昭和二十四年法律第九十九号）第六条の規定により、次のように告示する。

平成二十二年五月十一日

海上保安庁長官　鈴木　久泰

名称　大阪新島管理区域Ｊ灯標
位置
所在地　阪神港大阪区（大阪灯台の南西方約一・七キロメートル）
北緯　三四―三八―〇一
東経　一三五―二一―五一
塗色及び構造　黄色Ｘ形頭標一個付　黄色　柱形
灯質　単閃黄光　毎三秒に一閃光
光度　実効光度七一カンデラ
光達距離　四・五海里
明弧　全度
高さ　平均水面上から構造物の頂部まで八・六メートル　平均水面上から灯火まで八・六メートル
点灯年月日　平成二十二年三月十三日
記事　一　附属施設　レーダー反射器
二　大阪市管理