	下「確認信号」という。)を伝送設備から受信した場合は、制御チャネルにおける送信を完了すること。確認信号を受信できなかった場合は、０スロットから16スロットの不規則な遅延時間の後で、確認信号を受信するまで伝送設備に信号を再度送出するものとする。この場合において、再度送出する回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、15回を超えないこと。 イ　アにおいて確認信号を受信できなかった場合は、０スロットから16スロットの不規則な遅延時間の後に、アの動作を実行するものとする。この場合において、再びアの動作を実行する回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、14回を超えないこと。ただし、不規則な遅延時間の最大値については、伝送設備から指示があった場合において、この限りでない。 ⑵　無線設備規則第49条の６の５の端末設備 ア　制御チャネル上で、上りメッセージを送出後、213ミリ秒以上6,587ミリ秒以下の伝送設備から指定された時間内に、確認信号を伝送設備から受信した場合は、制御チャネルにおける送信を完了すること。確認信号を受信できなかった場合は、213ミリ秒以上6,587ミリ秒以下の不規則な遅延時間の後で、確認信号を受信するまで伝送設備に信号を再度送出するものとする。この場合において、再度送出する回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、15回を超えないこと。 イ　アにおいて確認信号を受信できなかった場合は、213ミリ秒以上6,587ミリ秒以下の不規則な遅延時間の後に、アの動作を実行するものとする。この場合において、再びアの動作を実行する回数は、伝送設備から指示される回数を超えず、かつ、14回を超えないこと。ただし、不規則な遅延時間の最大値については、伝送設備から指示があった場合において、この限りでない。
	5　位置登録制御 ⑴　無線設備規則第49条の６の３又は第49条の６の５の端末設備 伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合にあっては、この限りでない。 ⑵　無線設備規則第49条の６の４の端末設備 伝送設備からの位置情報が端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合にあっては、この限りでない。
	6　受信レベル通知機能 ⑴　無線設備規則第49条の６の３又は第49条の６の４の端末設備 伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された制御チャネルの受信レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。
	⑵　無線設備規則第49条の６の５の端末設備 ア　伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された制御チャネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに伝送設備にその結果を通知すること。 イ　通話チャネルの受信レベルと端末の周辺の伝送設備の制御チャネルの最大受信レベルが伝送設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。
	7　送信停止指示に従う機能 伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を有すること。ただし、伝送設備から指示があった場合は、確認をする信号の送出は不要とする。
	8　端末固有情報の変更を防止する機能 ⑴　無線設備規則第49条の６の３の端末設備 ア　端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。 イ　端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。 ウ　端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。 ⑵　無線設備規則第49条の６の４又は第49条の６の５の端末設備 ア　端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。 イ　端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。 ウ　端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。
	9　その他 端末設備等規則第22条第２号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等の機能を備えること。
無線設備規則第49条の６の４又は第49条の６の５に規定する方式のうち拡散符号速度が毎秒3.84メガチップの無線設備を使用する端末設備	1　基本的機能 ⑴　発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。 ⑵　応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。 ⑶　通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を送出するものであること。
	2　発信時の制限機能 ⑴　発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合であって、電気通信回線からの応答が確認できないときにおいては、選択信号送出終了後２分以内にチャネルを切断する信号を送出し、送信を停止するものであること。