別添五十五４・１・中「協定規則第123号」を「協定規則第123号補足第４改訂版」に改め、４・１・ただし書中「測定することとし、」の下に「屈曲照明機能を有する前照灯に備える前照灯洗浄器については、屈曲照明機能を作動させていない状態で測定することとし、及び」を加える。

別添五十八４・１・１・２・中「合計最大光度要件」を「表１(1)の最大光度要件」に改め、４・１・１・２・表１を次のように改める。

表１

測定点又は測定領域	最小光度	最大光度	
		(1)　(2)を除いたもの	(2)　自動車の前面の片側の複数の灯器で構成される車幅灯の灯器１個の最大光度
H－V	4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－５L	3.6cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－５R	3.6cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－10L	1.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－10R	1.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－V	2.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－10L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－10R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－20L	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－20R	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－V	2.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－10L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－10R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－20L	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－20R	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10D－５L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10D－５R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10U－５L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10U－５R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
測定領域	0.05cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd

別添五十八４・１・１・３・３・中「合計最大光度要件」を「表１(1)の最大光度要件」に改め、４・１・２・１・表２中「100cd」を「140cd」に改める。

別添五十九４・１・１・２・及び４・１・１・３・３・中「合計最大光度要件」を「表１(1)の最大光度要件」に改め、４・１・１・３・３・表１を次のように改める。

表１

測定領域	最小光度	最大光度	
		(1)　(2)を除いたもの	(2)　自動車の前面の片側の複数の灯器で構成される前部上側端灯の灯器１個の最大光度
H－V	4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－５L	3.6cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－５R	3.6cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－10L	1.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
H－10R	1.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－V	2.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－10L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－10R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－20L	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５D－20R	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－V	2.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－10L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－10R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－20L	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
５U－20R	0.4cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10D－５L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10D－５R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10U－５L	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
10U－５R	0.8cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd
測定領域	0.05cd≦測定値	測定値≦140cd	測定値≦70cd

別添六十四４・１・後段を削り、表を次のように改める。

尾灯の種類		最小光度cd	最大光度 cd	
			(1)　単一の尾灯の最大光度	(2)　自動車の後面の片側にある複数の灯器で構成される尾灯の灯器１個の最大光度
R又はR１	固定光度	4	17	8.5
R２	可変光度	4	42	21

別添六十四４・１・１・中「合計最大光度要件」を「4.1.の表(1)の最大光度要件」に改める。

別添六十七４・１・後段を削り、表を次のように改める。

後部上側端灯の種類		最小光度cd	最大光度 cd	
			(1)　単一の後部上側端灯の最大光度	(2)　自動車の後面の片側にある複数の灯器で構成される後部上側端灯の灯器１個の最大光度
R又はR１	固定光度	4	17	8.5
R２	可変光度	4	42	21

別添六十七４・１・１・中「合計最大光度要件」を「4.1.の表(1)の最大光度要件」に改める。

別添七十４・１・後段を削り、表を次のように改める。

制動灯の種類		最小光度cd	最大光度 cd	
			(1)　単一の制動灯の最大光度	(2)　自動車の後面の片側にある複数の灯器で構成される制動灯の灯器１個の最大光度
S１	固定光度	60	260	130
S２	可変光度	60	730	365