二クロム酸カリウム（重クロム酸カリウム）	K1404
酸化亜鉛	K1410
硫酸ナトリウム	K1434
水道用硫酸アルミニウム（水道用硫酸ばんど）	K1450
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第１部　ロットの水分含有量の定量	K1468―1
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第２部　ふっ素含有量の定量―蒸留後電位差滴定法	K1468―2
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第３部　シリカ含有量の定量	K1468―3
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第４部　全りん含有量の定量	K1468―4
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第５部　ひ素含有量の定量	K1468―5
水道用ポリ塩化アルミニウム（水道用塩基性塩化アルミニウム）	K1475
工業用１―ブタノール（ブタン―１―オール）―第１部：試験方法	K1504―1
工業用１―ブタノール（ブタン―１―オール）―第２部：品質	K1504―2
イソプロピルアルコール（イソプロパノール）	K1522
メチルエチルケトン	K1524
オクチルアルコール（オクタノール）	K1525
工業ガソリン	K2201
重油	K2205
石油アスファルト	K2207
タービン油	K2213
内燃機関用潤滑油	K2215
ギヤー油	K2219
自動車用非鉱油系ブレーキ液	K2233
不凍液	K2234
軸受油	K2239
熱処理油	K2242
自動車用くもり止め剤	K2399
ベンゼン・トルエン・キシレン―第１部：ベンゼン	K2435―1
ベンゼン・トルエン・キシレン―第２部：トルエン	K2435―2
ベンゼン・トルエン・キシレン―第３部：キシレン	K2435―3
ピリジン類（ピリジン・ピコリン・キノリン）	K2438
粉末洗濯石けん	K3303
台所用合成洗剤	K3370
洗濯用合成洗剤	K3371
バイオテクノロジー用語	K3600
高圧蒸気滅菌操作通則	K3605
空気中の繊維状粒子測定方法―第２部：直接変換―透過電子顕微鏡法	K3850―2
空気中の繊維状粒子測定方法―第３部：間接変換―透過電子顕微鏡法	K3850―3
空気中の繊維状粒子測定方法―第４部：固定発生源―プラントからのアスベスト飛散―繊維計数測定法	K3850―4
産業爆薬	K4801
黒色火薬	K4805
導火線	K4808
導爆線	K4820
がん具煙火―種類及び試験方法	K4854
酸化鉄（顔料）	K5109
黄鉛（顔料）及びモリブデートオレンジ（顔料）	K5110
群青（顔料）	K5112
紺青（顔料）	K5113
油性調合ペイント	K5511
フタル酸樹脂ワニス	K5562
油性系下地塗料	K5591
塗料一般試験方法―第６部：塗膜の化学的性質―第３節：耐加熱性	K5600―6―3
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第９節：サイクル腐食試験方法―塩水噴霧／乾燥／湿潤	K5600―7―9
塗料一般試験方法―第９部：粉体塗料―第１節：所定温度での熱硬化性粉体塗料のゲルタイムの測定方法	K5600―9―1
塗料一般試験方法―第９部：粉体塗料―第２節：傾斜式溶融フロー試験方法	K5600―9―2
塗料一般試験方法―第９部：粉体塗料―第３節：レーザ回折による粒度分布の測定方法	K5600―9―3
塗料成分試験方法―第５部：塗料中の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の測定―第１節：ガスクロマトグラフ法	K5601―5―1
多彩模様塗料	K5667
ロジン	K5902
合成樹脂粉体塗膜	K5981
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第１部：微粉量の求め方	K6219―1
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第２部：かさ密度の求め方	K6219―2
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第３部：造粒粒子の硬さの求め方	K6219―3
ゴム用カーボンブラック―造粒粒子の特性―第４部：造粒粒子の大きさの分布の求め方	K6219―4
ゴム用配合剤―試験方法―第１部：一般	K6220―1
ゴム用配合剤―試験方法―第２部：有機加硫促進剤及び有機加硫剤	K6220―2
ゴム用配合剤―試験方法―第３部：老化防止剤	K6220―3
ゴム―赤外分光分析法による同定方法	K6230
原料ゴム―乳化重合ＳＢＲの結合スチレン量の求め方（定量）―屈折率法	K6236
原料ゴム―ＳＢＲの石けん分及び有機酸分の求め方（定量）	K6237
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―低温特性の求め方	K6261
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―常温，高温及び低温における圧縮永久ひずみの求め方	K6262
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―フレクソメータによる発熱及び耐疲労性の求め方	K6265
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―汚染性の求め方	K6267
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張永久ひずみ，伸び率及びクリープ率の求め方	K6273
ゴム―試験用試料の作製方法	K6299
未加硫ゴム―物理特性―第１部：ムーニー粘度計による粘度及びスコーチタイムの求め方	K6300―1
未加硫ゴム―物理特性―第２部：振動式加硫試験機による加硫特性の求め方	K6300―2
未加硫ゴム―物理特性―第３部：ラピッドプラストメータによる可塑度及び可塑度残留指数の求め方	K6300―3
再生ゴム	K6313
難燃性コンベヤゴムベルト―等級及び試験方法	K6324
糸ゴム	K6327
更生タイヤ	K6329