4　キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。
　電波を発射しようとする場合（制御チャネルにおける電波を発射する場合を除く。）、その電波を発射するために使用するスロットに対応する受信のためのスロットにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信機入力電圧が、連続する四フレーム以上にわたり一五九マイクロボルト以下である場合に限り、当該スロットにおける電波の発射が可能であること。
5　時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備が制御チャネルにおける電波を発射する場合にあっては、当該電波の送信時間は一の搬送波当たり、一秒間に五ミリ秒以内であること。
6　変調信号の送信速度は、別表第一号又は別表第二号のとおりとする。
7　同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号（通信の相手方を識別するための符号であって、電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下同じ。）を記憶していない二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機相互間、同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない二以上のＰＨＳの陸上移動局相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機とＰＨＳの陸上移動局との間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びＰＨＳの基地局を介さない無線通信を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。
　(一)　一、八九六・〇五MHz、一、八九六・九五MHz又は一、八九七・五五MHzのいずれかの周波数の電波を使用すること。
　(二)　送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はＰＨＳの陸上移動局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
　(三)　通話時間は、最大三〇分であること。
　(四)　通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上（最低二秒とする。）電波の発射を停止するものであること。
　(五)　同時使用可能な最大チャネル数は、四であること。
8　時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機及びＰＨＳの陸上移動局に使用する無線設備にあっては、同時使用可能な最大チャネル数は、チャネルの切替時を除き、四とする。
9　ＰＨＳの無線局の無線設備は、次に掲げる周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。
　(一)　一、九〇六・五五MHz、一、九〇七・一五MHz又は一、九〇七・七五MHz
　(二)　一、九一六・七五MHz、一、九一七・三五MHz又は一、九一七・九五MHz
　(三)　一、九一六・一五MHz
二　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
1　時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、六、七、八、九、一〇、一一又は一二とする。
2　時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第二号のとおりとする。
3　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。
　(一)　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機に使用する無線設備
　　高周波部及び変調部（空中線系を除く。）以外の装置
　(二)　(一)に掲げる無線設備以外の無線設備
　　ア　送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器その他これに準ずるもの
　　イ　通話のための操作を行う操作器
　　ウ　音量調節器及びこれに準ずるもの
4　キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。
　(一)　電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり（一）六二デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。）以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射が可能であること。
　(二)　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機が、一、八九七・三四四MHz、一、八九九・〇七二MHz又は一、九〇〇・八MHzの周波数の電波を発射しようとする場合は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルの電波による受信電力が（一）八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。
5　変調信号の送信速度は、別表第三号のとおりとする。
6　同一の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の親機を介さない無線通信を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。
　(一)　一、八九五・六一六MHzの周波数の電波を使用すること。
　(二)　通話時間は、最大三〇分であること。
　(三)　通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上（最低二秒とする。）電波の発射を停止するものであること。
　(四)　同時使用可能な最大チャネル数は、チャネルの切替時を除き、一であること。
7　時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機にあっては、同時使用可能な最大チャネル数は、チャネルの切替時を除き、一二とすること。ただし、広帯域スロットが含まれる場合は、一二から一フレームに含まれる広帯域スロットのチャネル数を減ずるものとする。
三　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
1　直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式における多重する数及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、八とする。
2　時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第三号のとおりとする。
3　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。
　(一)　時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機に使用する無線設備
　　高周波部及び変調部（空中線系を除く。）以外の装置
　(二)　(一)に掲げる無線設備以外の無線設備
　　ア　送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器その他これに準ずるもの
　　イ　通話のための操作を行う操作器
　　ウ　音量調節器及びこれに準ずるもの