5．携帯用レーザー応用装置	種類	⑴　対象、位置等を指し示すために用いるもの ⑵　装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したもの ⑶　その他のもの
	形状	⑴　外形上玩具として使用されることが明らかなもの ⑵　その他のもの
	全長	⑴　８センチメートル未満のもの ⑵　８センチメートル以上のもの
	レーザー光が放出状態にあることを確認できる機能	⑴　あるもの ⑵　ないもの
	放出状態維持機能	⑴　あるもの ⑵　ないもの
	レーザー光の種類	⑴　持続波のもの ⑵　パルスのもの
	レーザー光の色	⑴　赤色のもの ⑵　その他のもの
	表示する文字又は図形	⑴　フィルターを用いて点以外の文字又は図形を表示できるもの ⑵　振動装置を用いて点以外の図形を表示できるもの ⑶　点のみを表示できるもの ⑷　その他のもの

同表に次のように加える。

10．ライター	種類	⑴　たばこ用のもの ⑵　その他のもの
	燃焼方式	⑴　ポストミキシングバーナー式のもの ⑵　プリミキシングバーナー式のもの
	点火方式	⑴　やすり式のもの ⑵　圧電素子を備えた直押し式のもの ⑶　圧電素子を備えたスライド式のもの ⑷　その他のもの
	意図しない点火を防止する方法	⑴　操作力によるもの ⑵　操作方法によるもの
	火炎の高さ調整機構	⑴　あるもの ⑵　ないもの
	燃料の再充てん	⑴　できるもの ⑵　できないもの

別表第二１．乳幼児用ベッドの項の検査設備の欄側方荷重試験設備の検査設備の基準の欄中「側方荷重試験措置」を「側方荷重試験装置」に、「精度」を「測定精度」に改め、同表に次のように加える。

４．ライター	火炎生成操作力及び火炎調整操作力測定設備	荷重試験装置（測定精度がフルスケールの±0.2パーセント以下で、100ニュートンまで測定できるもの）を備えていること。
	火炎の高さ測定設備	測定台（５ミリメートル間隔で水平に目盛りを付けた垂直に立つ不燃性の板と不燃性材料で作られた風の影響を受けない装置）を備えていること。
	恒温設備	恒温装置（恒温室又は恒温槽であつて、零下10度±２度、23度±２度、40度±２度及び65度±２度の温度を維持することが可能なもの）を備え、40度±２度及び65度±２度の温度を維持することが可能なものにおいては、ガス又は蒸気が滞留しないように換気装置を備えていること。
	消火時間測定設備	時間計（測定精度が0.1秒以上のもの）を備えていること。
	質量測定設備	質量計（測定精度が0.1ミリグラム以上で、0.2キログラムまで測定することができるもの）を備えていること。
	燃料試験設備	ガスクロマトグラフ又はこれと同等以上の性能を有するものを備えていること。
	落下試験設備	コンクリート板及び高さ測定器（測定精度が１ミリメートル以上で、1.5メートル±0.1メートルまで測定することができるもの）を備えていること。
	内圧試験設備	加圧試験機（３メガパスカル以上のゲージ圧力を加えることができるものであつて、毎秒69キロパスカルを超えない速度で圧力を加えることができるもの）を備えていること。

別表第五１項から４項を次のように改める。

1	家庭用の圧力なべ及び圧力がま	本体、ふた又は取つ手の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
2	乗車用ヘルメット	ヘルメットの内面又は外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
3	乳幼児用ベッド	ベッドの前枠又は妻枠の外表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。
4	登山用ロープ	ロープの末端部の表面に容易に消えない方法で表示を付すること。

同表に次のように加える。

10	ライター	ライターの外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示を付すること。