3489	吸入毒性液体 （引火性かつ腐食性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	3 8	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	D 1	50	SP274
3490	吸入毒性液体 （水反応性かつ引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC_{50}	毒物類	毒物	6.1	－	4.3 3	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	D 1	90	SP274
3491	吸入毒性液体 （水反応性かつ引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	4.3 3	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	D 1	90	SP274
3492	吸入毒性液体 （腐食性かつ引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	8 3	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	D 1	50	SP274
3493	吸入毒性液体 （腐食性かつ引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	8 3	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	D 1	50	SP274
3494	原油（硫化水素分の高いもの） （引火性かつ毒性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	引火性液体類	－	3	－	6.1	Ⅰ	－	－	P001	－	－	－	－	－	T14	TP2 TP13	－	D 1	－	SP343
3494	原油（硫化水素分の高いもの） （引火性かつ毒性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	引火性液体類	－	3	－	6.1	Ⅱ	1L	E2	P001	－	－	－	IBC02	－	T7	TP2	－	D 1	－	SP343
3494	原油（硫化水素分の高いもの） （引火性かつ毒性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	引火性液体類	－	3	－	6.1	Ⅲ	5L	E1	P001	－	－	－	IBC03	－	T4	TP1	－	C 1	－	SP343
3495	ヨウ素	IODINE	腐食性物質	－	8	－	6.1	Ⅲ	5kg	E1	P002	－	－	－	IBC08	B3	T1	TP33	－	B 1	91	－
3496	ニッケル水素電池 （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE	有害性物質	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	SP963	A 11	－	SP963

別表第1備考1⑶の表中

1,1-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）3,3,5-トリメチルシクロヘキサン （濃度が57質量%を超え90質量%以下のものであって、10質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	1,1-DI-（tert-BUTYLPEROXY）-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE （＞ 57—90%，Diluent type A ≧ 10%）	OP5			

を

1,1-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）3,3,5-トリメチルシクロヘキサン （濃度が57質量%を超え90質量%以下のものであって、10質量%以上の希釈剤Aを含むものに限る。）	1,1-DI-（tert-BUTYLPEROXY）-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE （＞ 57—90%，Diluent type A ≧ 10%）	OP5			

に

2,5-ジメチル-2,5-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）ヘキサン （濃度が90質量%を超えるものに限る。）	2,5-DIMETHYL-2,5-DI-（tert-BUTYLPEROXY）HEXANE （＞ 92—100%）	OP5			

ターシャリーアミルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート	tert-AMYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE （＜100%）	OP7			(3)	

を

ターシャリーアミルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート	tert-AMYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE （＜100%）	OP7				

に