附　則

（施行期日）

1　この告示は、平成二十三年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

2　この告示の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。

3　この告示による改正後の船舶による危険物の運送基準等を定める告示（以下「新告示」という。）による第四号様式の表示については、新告示の規定にかかわらず、平成二十三年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

4　この告示による改正前の船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表第一の国連番号の欄に「3171」又は「3496」に掲げる危険物の運送基準については、新告示の規定にかかわらず、平成二十三年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

5　施行日前に製造されたポータブルタンクに係る第七号様式の表示については、新告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

別表（低騒音型建設機械）

指定番号	機　種	型　式	諸　元		申請社名	備考
4626	振動ローラー	ＫＶ25Ｃ	車両総質量	2.7　ｔ	関東鉄工㈱	低
4627	振動ローラー	ＫＶ25Ｄ	車両総質量	3　ｔ	関東鉄工㈱	低
4628	振動ローラー	Ｈ600Ｋ	車両総質量	0.65　ｔ	関東鉄工㈱	低
4629	振動ローラー	Ｈ650Ｋ	車両総質量	0.675　ｔ	関東鉄工㈱	低
4630	発動発電機	ＳＤＧ60Ｓ－３Ｂ１	定格容量	60　ｋＶＡ	北越工業㈱	超
4631	アースオーガー	ＤＨ758－160Ｍ	オーガ出力	150　ｋＷ	掘削径　1200　㎜	低
4632	オールケーシング掘削機	ＲＴ－300Ⅲ（油圧ユニットＲＴＰ－480ＥＡ）	最大掘削径	3000　㎜	日本車輌製造㈱	超
4633	バックホウ	303.5ＤＣＲ	山積容量	0.11　㎥	平積容量　0.08　㎥	超
4634	バックホウ	303.5ＤＣＲ－ＡＣ	山積容量	0.11　㎥	平積容量　0.08　㎥	低
4635	バックホウ	304ＣＣＲ－２	山積容量	0.14　㎥	平積容量　0.10　㎥	超
4636	バックホウ	305ＤＣＲ	山積容量	0.16　㎥	平積容量　0.11　㎥	超
4637	バックホウ	305.5ＤＣＲ	山積容量	0.16　㎥	平積容量　0.11　㎥	超
4638	バックホウ	308ＤＣＲ－２	山積容量	0.28　㎥	平積容量　0.21　㎥	低
4639	バックホウ	308ＤＳＲ－２	山積容量	0.28　㎥	平積容量　0.21　㎥	低
4640	トラッククレーン	ＬＴＭ1150ＮＸ	吊上能力	150　ｔ吊　×　2.5　ｍ	リープヘル・ジャパン㈱	超
4641	トラッククレーン	ＡＲ－5500Ｍ－１	吊上能力	550　ｔ吊　×　3　ｍ	㈱タダノ	低

○国土交通省告示第千五百三十一号

次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第七条第二項の規定に基づき、告示する。

その関係図面は、平成二十二年十二月二十二日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧に供する。

平成二十二年十二月二十二日

国土交通大臣　馬淵　澄夫

路線名　供用の区間　供用開始の期日

中央自動車道　滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺字西谷六六番五四から同　平成二十二年十二月二十三日〇時

西宮線　県犬上郡多賀町大字敏満寺字西谷六六番二七まで

○国土交通省告示第千五百三十二号

平成十年建設省告示第千百八十八号における別表（低騒音型建設機械）に、本告示に掲げる別表（低騒音型建設機械）の建設機械を追加する。

平成二十二年十二月二十二日

国土交通大臣　馬淵　澄夫