アルミニウム粉末 （自然発火性を有しないもので、表面を被覆していないもの）	1396	4.3	—	—	J	2 3	E 2 E 1	Y 475 Y 477	5 kg 10kg	484 486	15kg 25kg	490 491	50kg 100kg	A 3
アルミン酸ナトリウム （水溶液）	1819	8	—	—	Q	2 3	E 2 E 1	Y 840 Y 841	0.5 ℓ 1 ℓ	851 852	1 ℓ 5 ℓ	855 856	30 ℓ 60 ℓ	A 3
アルミン酸ナトリウム （固体）	2812	8	—	—	Q	3	E 1	Y 845	5 kg	860	25kg	864	100kg	—
安全マッチ	1944	4.1	—	—	H	3	E 1	Y 455	10kg	455	25kg	455	100kg	A125
安息香酸第二水銀	1631	6.1	—	—	M	2	E 4	Y 644	1 kg	669	25kg	676	100kg	—
アンチモン粉末	2871	6.1	—	—	M	3	E 1	Y 645	10kg	670	100kg	677	200kg	—
アンモニア （無水物）	1005	2.3	—	8	—		—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	A 2
アンモニア （水溶液） （15℃で比重が0.880以上0.957以下であって、アンモニアの含有率が10質量％を超え35質量％以下のもの）	2672	8	—	—	Q	3	E 1	Y 841	1 ℓ	852	5 ℓ	856	60 ℓ	A64
アンモニア溶液 （15℃で比重が0.880以下でアンモニアの含有率が35質量％を超え50質量％以下の水溶液）	2073	2.2	—	—	E		—	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1
アンモニア溶液 （15℃で比重が0.880以下でアンモニアの含有率が50質量％を超える水溶液）	3318	2.3	—	8	—		—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	A 2
硫黄	1350	4.1	—	—	H	3	E 1	Y 443	10kg	446	25kg	449	100kg	A105
硫黄 （溶融状のもの）	2448	4.1	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
硫黄鉛 （遊離酸の含有率が３質量％を超えるもの）	1794	8	—	—	Q	2	E 2	Y 844	5 kg	859	15kg	863	50kg	—
イソオクテン	1216	3	—	—	G	2	E 2	Y 341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
イソシアネート類 （引火性かつ毒性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	2478	3	—	6.1	G M	2 3	E 2 E 1	Y 341 Y 343	1 ℓ 2 ℓ	352 355	1 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3
イソシアネート類 （毒性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	2206	6.1	—	—	M	2 3	E 4 E 1	Y 641 Y 642	1 ℓ 2 ℓ	654 655	5 ℓ 60 ℓ	662 663	60 ℓ 220 ℓ	A 3
イソシアネート類 （毒性かつ引火性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	3080	6.1	—	3	M G	2	E 4	Y 641	1 ℓ	654	5 ℓ	662	60 ℓ	—
イソシアネート類 （溶液） （引火性かつ毒性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	2478	3	—	6.1	G M	2 3	E 2 E 1	Y 341 Y 343	1 ℓ 2 ℓ	352 355	1 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3
イソシアネート類 （溶液） （毒性かつ引火性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	3080	6.1	—	3	M G	2	E 4	Y 641	1 ℓ	654	5 ℓ	662	60 ℓ	—
イソシアネート類 （溶液） （毒性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	2206	6.1	—	—	M	2 3	E 4 E 1	Y 641 Y 642	1 ℓ 2 ℓ	654 655	5 ℓ 60 ℓ	662 663	60 ℓ 220 ℓ	A 3

イソシアン酸イソブチル	2486	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソシアン酸イソプロピル	2483	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソシアン酸エチル	2481	6.1	—	3	—	—		—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソシアン酸シクロヘキシル	2488	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソシアン酸ターシャリーブチル	2484	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソシアン酸ノルマルブチル	2485	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソシアン酸ノルマルプロピル	2482	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソシアン酸メチル	2480	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソチオシアン酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソチオシアン酸アリル （安定化されたもの）	1545	6.1	—	3	M G	2		—	—	積載禁止	—	661	60 ℓ	A 1
イソチオシアン酸メチル	2477	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
イソブタノール	1212	3	—	—	G	3	E 1	Y 344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
イソブタン	1969	2.1	—	—	D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1 A900
イソブチルアミン	1214	3	—	8	G Q	2	E 2	Y 340	0.5 ℓ	352	1 ℓ	363	5 ℓ	—
イソブチルアルコール	1212	3	—	—	G	3	E 1	Y 344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
イソブチルアルデヒド	2045	3	—	—	G	2	E 2	Y 341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
イソブチルビニルエーテル （安定化されたもの）	1304	3	—	—	G	2	E 2	Y 341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
イソブチルメチルケトン	1245	3	—	—	G	2	E 2	Y 341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
イソブチレン	1055	2.1	—	—	D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1
イソブチレン三量体	2324	3	—	—	G	3	E 1	Y 344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
イソブチロニトリル	2284	3	—	6.1	G M	2	E 2	Y 341	1 ℓ	352	1 ℓ	364	60 ℓ	—
イソプレン （安定化されたもの）	1218	3	—	—	G	1	E 3	—	—	351	1 ℓ	361	30 ℓ	—
イソプロパノール	1219	3	—	—	G	2	E 2	Y 341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	A180
イソプロピルアミン	1221	3	—	8	G Q	1	E 0	—	—	350	0.5 ℓ	360	2.5 ℓ	—
イソプロピルアルコール	1219	3	—	—	G	2	E 2	Y 341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
イソプロピルSec－ブチルパーオキシジカーボネート （濃度が52質量％以下で、ジ－sec－ブチルパーオキシジカーボネートの濃度が28質量％以下、ジイソプロピルパーオキシジカーボネートの濃度が22質量％以下のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—