エアゾール （非引火性かつ毒性のもの） （毒物（等級３のもの）を含むもの） （毒物、腐食性物質(等級１又は２のもの）又は毒性ガスを含まないもの）	1950	2.2	—	6.1	E M		E 0	Y203	30kg （包装込みの質量）	203	75kg	203	150kg	A145
エアゾール （非引火性かつ腐食性のもの） （腐食性物質（等級３のもの)を含むもの） （毒物（等級１又は２のもの)、腐食性物質（等級１又は２のもの）又は毒性ガスを含まないもの）	1950	2.2	—	8	E Q		E 0	Y203	30kg （包装込みの質量）	203	75kg	203	150kg	A145
エアゾール （非引火性のもの） （催涙ガス装置のもの）	1950	2.2	—	6.1	E M		E 0	—	—	積載禁止	—	212	50kg	A 1 A145
エアゾール （非引火性のもの） （酸化性を含むもの）	1950	2.2	—	5.1	E K		E 0	—	—	203	75kg	203	150kg	A145
エアゾール （非引火性のもの） （毒性ガスを含むもの）	1950	2.3	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
エアゾール （非引火性のもの） （毒物（等級１又は２のもの）（催涙ガス装置を除く。)を含むもの）	1950	2.2	—	6.1	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
エアゾール （非引火性のもの） （毒物（等級３のもの）及び腐食物質（等級３のもの）を含むもの） （毒物（等級１又は２のもの)、腐食性物質（等級１又は２のもの）又は毒性ガスを含まないもの）	1950	2.2	—	6.1 8	E M Q		E 0	Y203	30kg （包装込みの質量）	203	75kg	203	150kg	A145
エアゾール （非引火性のもの） （毒物、腐食性物質又は毒性ガスを含まないもの）	1950	2.2	—	—	E		E 1	Y203 又は Y204	30kg （包装込みの質量）	203 又は 204	75kg	203 又は 204	150kg	A98 A145
エアゾール （非引火性のもの） （腐食性物質（等級１又は２のもの）を含むもの）	1950	2.2	—	8	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
えい光筒 （弾薬用のもの）	0212	1.3	G	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
えい光筒 （弾薬用のもの）	0306	1.4	G	—	B		E 0	—	—	積載禁止	—	133	75kg	—
液化石油ガス	1075	2.1	—	—	D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1
液体肥料 （遊離アンモニアを含有しているもの）	1043	2.2	—	—	E		—	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1
エステル類 （他に品名が明示されているものを除く。）	3272	3	—	—	G	2 3	E 2 E 1	Y341 Y344	1 ℓ 10 ℓ	353 355	5 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3
エタノール	1170	3	—	—	G	2 3	E 2 E 1	Y341 Y344	1 ℓ 10 ℓ	353 355	5 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3 A58 A180
エタノールアミン （水溶液）	2491	8	—	—	Q	3	E 1	Y841	1 ℓ	852	5 ℓ	856	60 ℓ	A 3
エタノールとガソリンの混合液 （エタノールの濃度が10質量％を超えるもの）	3475	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
エタノールとペトロールの混合液 （エタノールの濃度が10質量％を超えるもの）	3475	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
エタノールとモータスピリットの混合物 （エタノールの濃度が10質量％を超えるもの）	3475	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
エタノール溶液	1170	3	—	—	G	2 3	E 2 E 1	Y341 Y344	1 ℓ 10 ℓ	353 355	5 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3 A58
エタン	1035	2.1	—	—	D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1
エタン （深冷液化されているもの）	1961	2.1	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
エチルアセチレン （安定化されたもの）	2452	2.1	—	—	D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1
Ｎ―エチルアニリン	2272	6.1	—	—	M	3	E 1	Y642	2 ℓ	655	60 ℓ	663	220 ℓ	—
エチルアミン （水溶液） （濃度が50質量％を超え70質量％以下のもの）	2270	3	—	8	G Q	2	E 2	Y340	0.5 ℓ	352	1 ℓ	363	5 ℓ	—
エチルアミン （無水物）	1036	2.1	—	—	D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1
エチルアルコール	1170	3	—	—	G	2 3	E 2 E 1	Y341 Y344	1 ℓ 10 ℓ	353 355	5 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3 A58 A180
エチルアルコール溶液	1170	3	—	—	G	2 3	E 2 E 1	Y341 Y344	1 ℓ 10 ℓ	353 355	5 ℓ 60 ℓ	364 366	60 ℓ 220 ℓ	A 3 A58
エチルエーテル	1155	3	—	—	G	1	E 0	—	—	351	1 ℓ	361	30 ℓ	—
エチルジクロロシラン	1183	4.3	—	3 8	J G Q	1	E 0	—	—	積載禁止	—	480	1 ℓ	—
エチルトリクロロシラン	1196	3	—	8	G Q	2	E 2	—	—	377	1 ℓ	377	5 ℓ	—
Ｎ―エチルトルイジン	2754	6.1	—	—	M	2	E 4	Y641	1 ℓ	654	5 ℓ	662	60 ℓ	—
エチルビニルエーテル （安定化されたもの）	1302	3	—	—	G	1	E 3	—	—	351	1 ℓ	361	30 ℓ	—
Ｎ―エチルピペリジン	2386	3	—	8	G Q	2	E 2	Y340	0.5 ℓ	352	1 ℓ	363	5 ℓ	—
エチルフェニルジクロロシラン	2435	8	—	—	Q	2	E 0	—	—	積載禁止	—	876	30 ℓ	A 1
２―エチルブタノール	2275	3	—	—	G	3	E 1	Y344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—