塩素酸バリウム（固体）	1445	5.1	—	6.1	K M	2	E 2	Y543	1 kg	558	5 kg	562	25kg	—
塩素酸バリウム（水溶液）	3405	5.1	—	6.1	K M	2 3	E 2	Y540 Y541	0.5 ℓ 1 ℓ	550 551	1 ℓ 2.5 ℓ	554 555	5 ℓ 30 ℓ	A 3
塩素酸ヒドラジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
塩素酸マグネシウム	2723	5.1	—	—	K	2	E 2	Y544	2.5kg	558	5 kg	562	25kg	—
オイルガス	1071	2.3	—	2.1	F D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は P I 200	25kg	A 1
王水	1798	8	—	—	Q	1	E 0	—	—	積載禁止	—	854	2.5 ℓ	A 1
黄リン（乾性のもの）	1381	4.2	—	6.1	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
黄リン（水中保存のもの）	1381	4.2	—	6.1	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
黄リン（溶液中のもの）	1381	4.2	—	6.1	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
黄リン焼夷弾（さく薬筒、放出薬又は発射薬付きのもの）	0243	1.2	H	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
黄リン焼夷弾（さく薬筒、放出薬又は発射薬付きのもの）	0244	1.3	H	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
黄リン発煙弾（さく薬筒、放出薬又は発射薬付きのもの）	0245	1.2	H	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
黄リン発煙弾（さく薬筒、放出薬又は発射薬付きのもの）	0246	1.3	H	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オキシ塩化セレン	2879	8	—	6.1	Q M	1	E 0	—	—	850	0.5 ℓ	854	2.5 ℓ	—
オキシシアン化第二水銀（減感剤入りのもの）	1642	6.1	—	—	M	2	E 4	Y644	1 kg	669	25kg	676	100kg	—
オキシ臭化リン（固体）	1939	8	—	—	Q	2	—	—	—	積載禁止	—	863	50kg	A 1
オキシ臭化リン（溶融状のもの）	2576	8	—	—	—	—	E 0	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オクタジエン	2309	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
1，7―オクタジエン―3，5―ジイン―1，8―ジメトキシ―9―オクタデシノイックアシッド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オクタデシルトリクロロシラン	1800	8	—	—	Q	2	—	—	—	積載禁止	—	876	30 ℓ	A 1
オクタフルオロシクロブタン	1976	2.2	—	—	E		E 1	—	—	200 又は P I 200	75kg	200 又は P I 200	150kg	A900
オクタフルオロ―2―ブテン	2422	2.2	—	—	E		E 1	—	—	200 又は P I 200	75kg	200 又は P I 200	150kg	—
オクタフルオロプロパン	2424	2.2	—	—	E		E 1	—	—	200 又は P I 200	75kg	200 又は P I 200	150kg	—

オクタン	1262	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
オクチルトリクロロシラン	1801	8	—	—	Q	2	—	—	—	積載禁止	—	876	30 ℓ	A 1
オクトナール	0496	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オクトライト（乾性のもの又は15質量%未満の水で湿性としたもの）	0266	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オクトーゲン（乾性のもの又は湿性されていないもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オクトーゲン（鈍性化したもの）	0484	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オクトーゲン（15質量%以上の水で湿性としたもの）	0266	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オクトール（乾性のもの又は15質量%未満の水で湿性としたもの）	0266	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
織物（低硝化ニトロセルロースを含浸させているもの）（他に品名が明示されているものを除く。）	1353	4.1	—	—	H	3	E 1	Y443	10kg	446	25kg	449	100kg	—
オルトアニシジン	2431	6.1	—	—	M	3	E 1	Y642	2 ℓ	655	60 ℓ	663	220 ℓ	—
オルトエチルアニリン	2273	6.1	—	—	M	3	E 1	Y642	2 ℓ	655	60 ℓ	663	220 ℓ	—
オルトギ酸エチル	2524	3	—	—	G	3	E 1	Y344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
オルトケイ酸メチル	2606	6.1	—	3	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
オルトジクロロベンゼン	1591	6.1	—	—	M	3	E 1	Y642	2 ℓ	655	60 ℓ	663	220 ℓ	A113
オルトチタン酸テトラプロピル	2413	3	—	—	G	3	E 1	Y344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
オレイン酸第二水銀	1640	6.1	—	—	M	2	E 4	Y644	1 kg	669	25kg	676	100kg	—
カーバイド	1402	4.3	—	—	J	1 2	E 0 E 2	— Y475	— 5 kg	積載禁止 484	— 15kg	487 489	15kg 50kg	—
海綿鉄（石炭ガス製造過程から生じたもの）	1376	4.2	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	A 2 A 3
過塩素酸（濃度が50質量%以下のもの）	1802	8	—	5.1	Q K	2	—	—	—	積載禁止	—	855	30 ℓ	A 1
過塩素酸（濃度が50質量%を超え72質量%以下のもの）	1873	5.1	—	8	K Q	1	E 0	—	—	積載禁止	—	553	2.5 ℓ	—
過塩素酸（濃度が72質量%を超えるもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
過塩素酸アンモニウム（酸化性のもの）	1442	—	—	—	—	2		Y544	2.5kg	558	5 kg	562	25kg	A22
過塩素酸アンモニウム（酸化性のものを除く。）	0402	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
過塩素酸鉛（固体）	1470	5.1	—	6.1	K M	2	E 2	Y543	1 kg	558	5 kg	562	25kg	—