四塩化チタン	1838	8	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	A 2
四酸化オスミニウム	2471	6.1	—	—	M	1	E 5	—	—	666	5 kg	673	50kg	—
四臭化炭素	2516	6.1	—	—	M	3	E 1	Y645	10kg	670	100kg	677	200kg	—
四硝酸１，４―ジニトロ―１，１，４，４―テトラメチロールブタン（乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四硝酸ペンタエリスリット（乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四硝酸ペンタエリスリット混合物（四硝酸ペンタエリスリット含有量が10質量％を超え20質量％以下のもの）（固体）	3344	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四硝酸ペンタエリスリット（25質量％以上の水で湿性としたもの）	0150	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四硝酸ペンタエリスリトール（乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四硝酸ペンタエリスリトール（15質量％以上の鈍感剤で鈍性化したもの）	0150	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四硝酸ペンタエリスリトール（７質量％以上のワックスを含有するもの）	0411	1.1	D	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四硝酸　ａ―メチルグルコシド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四窒化ナトリウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
四フッ化硫黄	2418	2.3	—	8	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	A 2
四フッ化エチレン（安定化されたもの）	1081	2.1	—	—	D		E 0	—	—	積載禁止	—	200 又は ＰＩ200	150kg	A 1 A900
四リン酸ヘキサエチル	1611	6.1	—	—	M	2	E 4	Y641	1 ℓ	654	5 ℓ	662	60 ℓ	—
四リン酸ヘキサエチルと圧縮ガスの混合物	1612	2.3	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	A 2
ヨードキシ化合物（乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
２―ヨードブタン	2390	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
ヨードプロパン	2392	3	—	—	G	3	E 1	Y344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
ヨードメチルプロパン	2391	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
雷管付きブースター	0225	1.1	B	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷管付きブースター	0268	1.2	B	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷こう（20質量％以上の水又は水とアルコールの混合物で湿性としたもの）	0135	1.1	A	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸アンモニウム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸銀（乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸水銀（乾性のもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
雷酸白金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
ライター用点火素子（自然発火性液体を含むもの）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	積載禁止	—	積載禁止	—	—
酪酸イソプロピル	2405	3	—	—	G	3	E 1	Y344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
酪酸エチル	1180	3	—	—	G	3	E 1	Y344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
酪酸ビニル（安定化されたもの）	2838	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
酪酸ペンチル	2620	3	—	—	G	3	E 1	Y344	10 ℓ	355	60 ℓ	366	220 ℓ	—
酪酸メチル	1237	3	—	—	G	2	E 2	Y341	1 ℓ	353	5 ℓ	364	60 ℓ	—
リチウム（自然発火性を有しないもの）	1415	4.3	—	—	J	1	E 0	—	—	積載禁止	—	487	15kg	A 1
リチウムシリコン	1417	4.3	—	—	J	2	E 2	Y475	5 kg	483	15kg	489	50kg	—
リチウムイオン電池（リチウムイオンポリマー電池を含む）	3480	9	—	—	S	2	E 0	—	—	965	5 kg（包装込みの質量）	965	35kg（包装込みの質量）	A88 A99 A154 A183
リチウムイオン電池（リチウムイオンポリマー電池を含む）（装置に組込まれたもの）	3481	9	—	—	S	2	E 0	—	—	967	—	967	—	A48 A99 A154 A164 A181
リチウムイオン電池（リチウムイオンポリマー電池を含む）（装置とともに包装されたもの）	3481	9	—	—	S	2	E 0	—	—	966		966		A48 A154 A164 A181
リチウム金属電池（リチウム合金電池を含む）	3090	9	—	—	S	2	E 0	—	—	968	2.5kg（包装込みの質量）	968	35kg（包装込みの質量）	A88 A99 A154 A164 A183
リチウム金属電池（装置に組込まれたもの）	3091	9	—	—	S	2	E 0	—	—	970	—	970	—	A48 A99 A154 A164 A181
リチウム金属電池（装置とともに包装されたもの）	3091	9	—	—	S	2	E 0	—	—	969	—	969	—	A154 A164 A181