「565」は、次の容器及び包装等を示す。

国連番号	組合せ容器		
	包装物当たりの許容質量		外装容器
	旅客機	旅客機以外の航空機	
3356	—	25kg（包装込みの質量）	1A2，1B2，1G，1H2，1N2，3A2，3B2，3H2，4A，4B，4C1，4C2，4D，4F，4G，4H1，4H2

㈱1）化学酸素発生装置は、包装を除いた状態で高さ1.8mでの落下試験を行ない、その結果内容物の流出や作動を生じないこと。
2）2つ以上の作動防止装置が備つていること。
3）包装物内で1個の当該装置が作動した場合であっても、次の条件を満たす包装とすること。
ア）他の装置が作動しないこと。
イ）容器の材質は着火しないこと。
ウ）包装物の表面温度が100℃を超えないこと。

「570」は、次の容器及び包装等を示す。

国連番号	組合せ容器					
	内装容器	内装容器当たりの許容容量		包装物当たりの許容容量		外装容器
		旅客機	旅客機以外の航空機	旅客機	旅客機以外の航空機	
液体						1D，1G，1H2，3H2，4C1，4C2，4D，4F，4G，4H1，4H2
3103	プラスチック製容器	0.5ℓ	1ℓ	5ℓ	10ℓ	
3105	プラスチック製容器	0.5ℓ	1ℓ	5ℓ	10ℓ	
3107	プラスチック製容器	1ℓ	2.5ℓ	10ℓ	25ℓ	
3109	プラスチック製容器	1ℓ	2.5ℓ	10ℓ	25ℓ	
固体						
3104	プラスチック製容器 プラスチック袋	0.5kg	1kg	5kg	10kg	
3106	プラスチック製容器 プラスチック袋	0.5kg	1kg	5kg	10kg	
3108	プラスチック製容器 プラスチック袋	1kg	2.5kg	10kg	25kg	
3110	プラスチック製容器 プラスチック袋	1kg	2.5kg	10kg	25kg	

㈱　等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。

⑹　毒物類

「620」は、次の容器及び包装等を示す。

1）一般規定
ア）第一次及び第二次容器は、適切な方法で密封し、防漏性で、かつ、95hPa以上の内部ゲージ圧力差及び－40℃から55℃までの温度変化に漏えいなく耐えるものに限ること。
イ）液状の物質を入れる場合に使用する吸収材又は緩衝材は、当該液状物質を全量吸収することができる量とすること。2個以上の第一次容器が1個の第二次容器に収納収納される場合、第一次容器間の接触がないように個々に包装するか、又は分離して包装すること。
ウ）外装容器は、硬質のもので、少なくとも直方体の一面は各辺10cm以上とすること。
エ）病毒を移しやすい物質と他の物件（当該病毒を移しやすい物質を輸送するために必要なものを除く。）を同一の外装容器に収納してはならない。
オ）30mℓ以下の引火性液体、腐食性物質及びその他の有害物質であって、第24条に該当する場合は、病毒を移しやすい物質を収納した第一次容器に収納すること。この場合にあっては、引火性液体、腐食性物質及びその他の有害物質に係る他の要件は適用しなくともよい。
2）環境温度又はそれ以上の温度による輸送の場合
第一次容器は、ガラス、金属又はプラスチック製であること。
3）冷蔵又は冷凍による輸送の場合
外装容器内に氷又はドライアイスを入れる場合は、氷等が溶け出した後、その原位置に第二次容器を保持するための内部支持物を設け、かつ、氷を入れる場合にあっては、漏水防止性のもの、ドライアイスを使用する場合にあっては、気化するガスの放散のための適当な手段を講じた外装容器とすること。
4）液体窒素中で輸送される場合
第一次容器はプラスチック製で、第一次及び第二次容器ともに液体窒素の温度に耐えるものであること。
5）凍結乾燥物質の場合
第一次容器は、火炎で封印されたガラスアンプル又はゴム栓を施した金属製シール付きガラス製小瓶とすることができる。
6）外装容器内に内容物の項目リストを封入すること。

「622」は、次の容器及び包装等を示す。

単一容器
1A2，1B2，1D，1G，1H2，3A2，3H2，4C1，4C2，4D，4F，4G

㈱1）一容器当たりに含まれる液体は20mℓ未満で、かつ容器の容量の10%未満であること。
2）容器は漏水防止性のものに限ること。
3）容器及び包装は等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。

「Y640」、「Y641」及び「Y642」は、次の容器及び包装等を示す。

包装基準	等級	組合せ容器				
		内装容器	内装容器当たりの許容容量	包装物当たりの許容容量	総質量	外装容器
Y640	2	ガラス製又は陶製容器	0.1ℓ	0.5ℓ		ドラム ジェリカン 箱
		プラスチック製容器	0.1ℓ			
		金属製容器	0.1ℓ			