⑵　単体の場合、「土木工事」において、開札時に「平成21・22年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」の資格を有し（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、代表取締役社長が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。）かつ、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,450点以上ある者（上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,450点以上であること。）。

特定建設工事共同企業体の場合、「土木工事」において、開札時に「平成21・22年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」の資格を有し（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、代表取締役社長が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。）、かつ、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,300点以上ある２者又は３者で構成された特定建設工事共同企業体。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。

⑶　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者（記２⑵の再認定を受けた者を除く。）でないこと。又はこの条件を満たす２者又は３者で構成された特定建設工事共同企業体。

⑷　平成12年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績を有すること。（特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）

①　単体又は特定建設工事共同企業体を構成する場合の代表者（下記ａ）を必要とする。）

ａ）ＮＡＴＭ工法により施工した設計内空断面積50㎡以上で延長2,100m以上の道路トンネルの工事（複数の道路トンネルでの延べ延長は実績として認めない。）

②　特定建設工事共同企業体を構成する場合の代表者以外（下記ａ）を必要とする。）

ａ）ＮＡＴＭ工法により施工した設計内空断面積40㎡以上で延長1,000m以上の道路トンネルの工事（複数の道路トンネルでの延べ延長は実績として認めない。）

⑸　次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任（監理）技術者を当該工事に配置できること。

①　専任の主任（監理）技術者が、１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動（準備工事を含む）している期間とする。

②　配置予定技術者の工事経験　現場代理人又は専任の主任（監理）技術者のうち１名以上（特定建設工事共同企業体を構成する場合は全構成員のうち１名以上）が平成12年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績を有すること。経験者を複数名配置しても良い。（下記ａ）を必要とする。）

ａ）ＮＡＴＭ工法により施工した設計内空断面積40㎡以上で延長1,000m以上の道路トンネルの工事（複数の道路トンネルでの延べ延長は実績として認めない。）

（特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）

③　専任の主任（監理）技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。

④　監理技術者にあっては、開札時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

⑹　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、地域２において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。

⑺　共同企業体を構成する場合は、次に掲げる事項を満たしていること。

①　各構成員が当該工事に対する建設業法（昭和24年法律第100号）の許可業種につき、許可を有しての営業年数が５年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が５年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。

②　各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

③　中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書（甲）による協定書（案）が提出されていること。

④　各構成員の出資比率は２社で構成される場合は30%以上、３社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

⑻　記１に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

⑼　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

３　総合評価に関する事項

⑴　総合評価落札方式の仕組み　本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出していただき、当該資料に記載された技術提案内容の評価による技術評価点と、入札書の価格により算定される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。

その概要を以下に示すが、具体の技術的要件及び入札時の評価に関する基準については、入札説明書による。

⑵　評価項目及び評価指標　工事目的物の性能・機能に関する事項の性能・機能及び社会的要請に関する事項の環境の維持、特別な安全対策を評価項目とする。

評価項目を達成するため、「品質管理」、「断層部分の施工方法」、「トンネルの施工方法」、「環境対策」、「安全管理」を評価指標とする。

⑶　評価項目内容　評価項目内容は、下記のとおりとする。なお、技術提案は、評価項目毎に３項目以内とし、評価項目毎に４項目以上の場合は、不採用とする。また、技術提案が１項目もない場合は、標準案での施工も可とする。

①　性能・機能「品質管理」　覆工コンクリートの充填性を確保するための対策と期待できる効果を含めて記述する。

②　性能・機能「断層部分の施工方法」　断層部分の施工における施工方法・体制（観測体制を含む）の提案と期待できる効果を含めて記述する。

③　性能・機能「トンネルの施工方法」　トンネル施工時において、作業環境に配慮した施工方法の提案と期待できる効果を含めて記述する。

④　環境の維持「環境対策」　葛沢処理場でのずり処理時において、流末となる興津川に対する水質汚濁防止対策と期待できる効果を含めて記述する。

⑤　特別な安全対策「安全管理」　ずり運搬時におけるトンネル坑内の安全対策と期待できる効果を含めて記述する。

⑷　評価項目の評価基準　評価項目の評価基準は、下記のとおりとする。

①　優：標準案に比べ、非常に優れているもの

②　良：標準案に比べ、優れているもの

③　可：標準案と同等であるもの

⑸　評価点の付与方法　評価点の付与方法は、評価者が評価基準（優／良／可）に基づき判定した下記の項目別配点の平均点で評価し付与する。【判定方式】

①　性能・機能「品質管理」
項目別配点　優20点、良10点、可０点

②　性能・機能「断層部分の施工方法」
項目別配点　優30点、良15点、可０点

③　性能・機能「トンネルの施工方法」
項目別配点　優15点、良7.5点、可０点

④　環境の維持「環境対策」
項目別配点　優20点、良10点、可０点

⑤　特別な安全対策「安全管理」
項目別配点　優15点、良7.5点、可０点