金属製建具	鋼製扉		枠見込150mm	11,380	31,310
			枠見込100mm	9,620	26,450
			枠見込85mm	8,170	22,480
	アルミニウムサッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	6,270	17,250
			枠見込70mm	3,920	10,780
			枠見込60mm	3,340	9,200
		回転式	枠見込100mm	7,540	20,740
			枠見込70mm	4,650	12,800
			枠見込60mm	3,950	10,870
		固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	5,300	14,580
			枠見込70mm	3,400	9,360
			枠見込60mm	2,680	7,380
		すべり出し	枠見込100mm	7,410	20,370
			枠見込70mm	5,210	14,340
			枠見込60mm	3,800	10,450
	アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	10,230	28,140
			枠見込70mm	7,750	21,320
	アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	11,230	30,900
			枠見込70mm	8,300	22,820
	アルミニウム網戸	ステンレス網		960	2,660
		合成樹脂網		680	1,890
	アルミニウムジャロジー		枠見込70mm	12,510	34,410
フレームレスドア	強化ガラス戸		自動	70,450	193,740
			手動	33,030	90,850
	アクリル戸		自動	55,690	153,150
			手動	15,530	42,710
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				3,570	9,830
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)			10,020	27,560
	透明　145×145×95(mm)			7,690	21,140
	透明　190×190×95(mm)			6,140	16,880
	色物　145×145×95(mm)			9,030	24,840

（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	440	1,210
			5mm厚	320	900
			3mm厚	220	620
	型板ガラス		4mm厚	250	690
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	460	1,270
		磨き板	10.0mm厚	1,850	5,090
			6.8mm厚	1,080	2,980
	倍強度ガラス	フロート	5～6mm厚	800	2,200
	合わせガラス	フロート	5mm＋5mm厚	2,000	5,500
			3mm＋3mm厚	1,120	3,080
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	2,040	5,610
			3mm＋3mm厚	1,270	3,490
	強化ガラス	フロート	10mm厚	2,320	6,380
			6mm厚	1,030	2,830
		熱線吸収板	8mm厚	2,460	6,760
			6mm厚	1,230	3,400
	複層ガラス	普通板	18mm厚	1,740	4,790
			16mm厚	1,440	3,980
			12mm厚	900	2,490
		普通板＋網入磨き板	18.8mm厚	2,680	7,370
			17.8mm厚	2,590	7,130
		熱線吸収板	16mm厚	1,650	4,550
	熱線反射ガラス		10mm厚	1,620	4,460
	ルーバー	形、リブとも普通のもの		29,150	80,160
建具面積が明確なもの	木製建具	サッシュ　スライド式（引違い、開き）	枠見込120mm	20,890	
			枠見込100mm	17,040	
			枠見込90mm	15,080	
		回転式	枠見込100mm	19,440	
			枠見込90mm	16,840	
		固定式（嵌殺し）	枠見込120mm	12,210	
			枠見込100mm	10,200	
			枠見込90mm	8,830	
		上げ下げ	枠見込100mm	19,620	
		フラッシュ戸　単板張合板		70,990	
		合成樹脂被覆合板	上	57,070	
			並	29,620	
		しな合板		27,110	

一・〇平方メートル

施工の程度	1.50 ←	1.0	→ 0.70
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

建具面積