かまち戸	框	36,910
	杉	31,180
	ラワン	25,560
ふすま	上	19,630
	並	12,020
障子	猫間（ガラス共）	37,820
	腰付額入（ガラス共）	25,820
	腰付額なし	11,520
雨戸	木製	9,350
	金属製	5,740
網戸	ステンレス網	7,810
	合成樹脂網	4,170
鋼製扉	枠見込150mm	56,940
	枠見込100mm	48,100
	枠見込85mm	40,890
アルミニウムサッシ　スライド式（引違い、滑り）	枠見込100mm	31,380
	枠見込70mm	19,610
アルミニウムサッシ　回転式	枠見込60mm	16,730
	枠見込100mm	37,710
	枠見込70mm	23,280
	枠見込60mm	19,770
アルミニウムサッシ　風定式（換気）	枠見込100mm	26,510
	枠見込70mm	17,030
	枠見込60mm	13,430
アルミニウムサッシ　すべり出し	枠見込100mm	37,050
	枠見込70mm	26,090
	枠見込60mm	19,000
アルミニウムかまち戸	枠見込100mm	51,180
	枠見込70mm	38,780
アルミニウムフラッシュ戸	枠見込100mm	56,190
	枠見込70mm	41,500
アルミニウム網	ステンレス網	4,840
	合成樹脂網	3,440
アルミニウムジャロジー	枠見込70mm	62,580
強化ガラス戸	自動	352,270
	手動	165,190

アクリル戸		自動	278,470
		手動	77,660
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			17,890
ガラスブロック	透明	115×115×95(mm)	50,110
	透明	145×145×95(mm)	38,450
	透明	190×190×95(mm)	30,700
	色物	145×145×95(mm)	45,170

（注）　サッシュ等（フレームレスドアのガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準価格を加算すること。

ガラスブロック	透明	6mm 厚	2,200
		5mm 厚	1,640
板ガラス	型板ガラス	3mm 厚	1,130
		4mm 厚	1,270
	網入板ガラス	6.8mm 厚	2,310
	磨き板	10.0mm 厚	9,260
		6.8mm 厚	5,430
ガラス	熱線吸収ガラス	フロート	5～6mm 厚	4,010
	合わせガラス	フロート	5mm＋5mm 厚	10,000
			3mm＋3mm 厚	5,600
		熱線吸収	3mm＋5mm 厚	10,200
			3mm＋3mm 厚	6,350
	強化ガラス	フロート	10mm 厚	11,600
			6mm 厚	5,150
		熱線吸収	8mm 厚	12,300
			6mm 厚	6,190
	複層ガラス	普通板	18mm 厚	8,720
			16mm 厚	7,240
			12mm 厚	4,530
		普通板＋網入磨き板	18.8mm 厚	13,400
			17.8mm 厚	12,980
		熱線吸収板	16mm 厚	8,290
			10mm 厚	8,120
	ステンドグラス	熱線反射ガラス形、リブとも普通のもの		145,760
特殊装備	階段手摺等の特殊装飾			7,790

特殊装備						
二〇平方メートル						
程度						
3.00 ↑	材料が高級で形状が複雑なもの					
1.0	材料及び形状が普通のもの並びに手摺子及びスチール格子又はスチール張扉5mm厚ガラスを使用しているもの					
0.20 ↓	材料形状とも一般的で単純なもの					
手摺部分の自重増						