ステンレス板		0.8mm 厚	22,080
		0.6mm 厚	17,080
		0.3mm 厚	10,820
フッ素樹脂鋼板		0.6mm 厚	8,560
断熱材複合鋼板パネル			19,080
ガラス板	板ガラス 5mm 厚		6,200
	網入ガラス板（磨き板）6.8mm 厚		11,660
	強型網入ガラス6mm厚	鏡製特殊金物止	16,360
波型スレート	大波板	普通板	野地板なし	4,480
			野地板あり	3,060
		着色板	野地板あり	5,400
	小波板	普通板	野地板なし	4,470
			野地板あり	3,050
		着色板	野地板あり	5,350
厚型スレート		桟瓦平型、小豆色		6,430
繊維強化セメント板		着色板		7,630
天然スレート		横葺		8,840
合成樹脂	ポリエステル大波板		1.5mm 厚	5,790
			1.0mm 厚	4,610
			0.8mm 厚	3,950
	アクリル		3.0mm 厚	8,080
			2.0mm 厚	6,810
	塩化ビニル大波板		1.5mm 厚	6,300
			1.5mm 厚	3,970
			0.8mm 厚	3,320
	ポリカーボネート		4mm 厚	15,110
			3mm 厚	12,380
			2mm 厚	9,690
アスファルトシングル				5,330
天窓	開閉式			137,190
	固定式			77,790
塗装	油性ペイント		上	560
	調合ペイント			1,070
	合成樹脂系エマルジョンペイント			680
	合成樹脂系ペイント			1,960

ラッカー		上	2,650
		並	1,650
耐酸ペイント			1,320
特殊ペイント	防水塗料		890
	多彩塗料		1,420
砂壁状塗材			2,430
京壁塗			3,120
洋漆喰塗			3,510
漆喰塗			3,630
吹付	薄付外装仕上	アクリルリシン相当	510
	薄付内装仕上	じゅらく相当	920
	厚付外装仕上	樹脂スタッコ相当	1,380
	複層外装仕上	軽量骨材を骨材とするパーライト吹付相当	1,360
		セメント系材付タイル相当	1,400
	複層内装仕上	エポキシ樹脂系相当	1,960
	複層防水仕上	アクリル系相当	1,750
下地等	ロックウール吹付		1,500
	メタルラス下地	上	470
	断熱・吸音材	中	2,420
		並	1,240
			840

建具	木製	サッシ	スライド式（引違い、開き）	枠見込 120mm	4,170
				枠見込 100mm	3,400
			回転式	枠見込 90mm	3,010
				枠見込 100mm	3,880
				枠見込 90mm	3,360
			定式（嵌殺し）	枠見込 120mm	2,410
				枠見込 100mm	2,040
				枠見込 90mm	1,760
			上げ下げ	枠見込 100mm	3,920
	鋼製	片開き	単板張合板		14,190
			合成樹脂化粧張合板	上	11,410
				並	5,920
		フラッシュ戸	しな合板		5,420
建具の面積が明確でないもの					

外部			5,220
内部			4,260
外部			3,770
内部			4,860
外部			4,210
内部			3,050
外部			2,550
内部			2,200
外部			4,900
内部			17,740
外部			14,260
内部			7,400
外部			6,770

床面積	延べ床面積	開口部面積	大きいもの	2.00
			程度の良いもの	1.50
			普通のもの	1.0
			程度の悪いもの	0.70
		施工の程度	程度の良いもの	1.50
			普通のもの	1.0
			程度の悪いもの	0.70
	内部	開口部面積	大きいもの	2.00
			普通のもの	1.0
			小さいもの	0.70
		施工の程度	程度の良いもの	1.5
			普通のもの	1.0
			程度の悪いもの	0.7

※　断熱・吸音材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

※　加算部点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。