かまち戸	檜			7,380	9,220
	杉			6,230	7,790
	ラワン			5,110	6,390
ふすま	上			3,920	4,900
	並			2,400	3,000
障子	猫間（ガラス共）			7,560	9,450
	腰付額入（ガラス共）			5,160	6,450
	腰付額なし			2,300	2,880
雨戸	木製			1,870	2,330
	金属製			1,140	1,430
網戸	ステンレス網			1,560	1,950
	合成樹脂網			830	1,040
金属製建具	鋼製扉		枠見込150mm	11,380	14,230
			枠見込100mm	9,620	12,020
			枠見込85mm	8,170	10,220
	アルミニウムサッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	6,270	7,840
			枠見込70mm	3,920	4,900
			枠見込60mm	3,340	4,180
		回転式	枠見込100mm	7,540	9,420
			枠見込70mm	4,650	5,820
			枠見込60mm	3,950	4,940
		固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	5,300	6,620
			枠見込70mm	3,400	4,250
			枠見込60mm	2,680	3,350
		すべり出し	枠見込100mm	7,410	9,260
			枠見込70mm	5,210	6,520
			枠見込60mm	3,800	4,750
	アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	10,230	12,790
			枠見込70mm	7,750	9,690
	アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	11,230	14,040
			枠見込70mm	8,300	10,370
	アルミニウム網戸	ステンレス網		960	1,210
		合成樹脂網		680	860
	アルミニウムジャロジー		枠見込70mm	12,510	15,640
フレンドリムフレーム	強化ガラス戸		自動	70,450	88,060
			手動	33,030	41,290
	アクリル戸		自動	55,690	69,610
			手動	15,530	19,410
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				3,570	4,470
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)			10,020	12,520
	透明　145×145×95(mm)			7,690	9,610
	透明　190×190×95(mm)			6,140	7,670
	色物　145×145×95(mm)			9,030	11,290

（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	440	550
			5mm厚	320	410
			3mm厚	220	280
	型板ガラス		4mm厚	250	310
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	460	570
		磨き板	10.0mm厚	1,850	2,310
			6.8mm厚	1,080	1,350
	倍強度ガラス	フロート	5～6mm厚	800	1,000
	合わせガラス	フロート	5mm＋5mm厚	2,000	2,500
			3mm＋3mm厚	1,120	1,400
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	2,040	2,550
			3mm＋3mm厚	1,270	1,580
	強化ガラス	フロート	10mm厚	2,320	2,900
			6mm厚	1,030	1,280
		熱線吸収板	8mm厚	2,460	3,070
			6mm厚	1,230	1,540
	複層ガラス	普通板	18mm厚	1,740	2,180
			16mm厚	1,440	1,810
			12mm厚	900	1,130
		普通板＋網入磨き板	18.8mm厚	2,680	3,350
			17.8mm厚	2,590	3,240
		熱線吸収板	16mm厚	1,650	2,070
	熱線反射ガラス		10mm厚	1,620	2,030
	グラスファンド	形、リブとも普通のもの		29,150	36,440