鉄骨造	鉄骨の使用量が明確でない建物	鉄骨造	耐火被覆あり		17,110	当たり鉄骨〇・〇九〇トン延べ床面積一・〇平方メートル	ホールの階高	1.30 10m程度のもの	1.0 8m程度のもの	0.90 6m程度のもの	延べ床面積
				錆止め塗装のもの	18,270		柱間	1.40 20m程度のもの	1.0 12m程度のもの	0.90 6m程度のもの	
			耐火被覆なし		15,290		規模	1.02 900㎡程度のもの	1.0 1,800㎡程度のもの	0.94 3,600㎡程度のもの	
				錆止め塗装のもの	16,440			（注）1.08を上限、0.91を下限とする。			
				亜鉛めっき加工のもの	20,510		工事形態	1.05 複雑なもの	1.0 普通のもの	0.95 単純なもの	
	鉄骨の使用量が明確な建物	鉄骨の使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数＝A×鉄骨使用量（単位t） A：耐火被覆ありのもの　190,210 耐火被覆ありで錆止め塗装のもの　203,080 耐火被覆なしのもの　169,910 耐火被覆なしで錆止め塗装のもの　182,780 耐火被覆なしで亜鉛めっき加工のもの　227,910					規模	1.02 900㎡程度のもの	1.0 1,800㎡程度のもの	0.94 3,600㎡程度のもの	
								（注）1.08を上限、0.91を下限とする。			
							工事形態	1.05 複雑なもの	1.0 普通のもの	0.95 単純なもの	
コンクリートブロック造					12,120	当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	階層数	1.10 3階建のもの	1.0 2階建のもの	0.90 平家建のもの	延べ床面積
							ホールの階高	1.35 10m程度のもの	1.0 8m程度のもの		
							壁厚	1.20 20cm程度のもの	1.0 15cm程度のもの		
屋根構造	鉄筋コンクリート造				5,800	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル					建床面積
	気泡コンクリート板		150mm 厚		6,890						
			125mm 厚		5,980						
			100mm 厚		5,190						
			75mm 厚		4,670						
	プレキャストコンクリート板		100mm 厚		10,860						
			40mm厚（リブ付）		7,370						
	軽量コンクリート打		大角型波鋼板（捨型枠のもの）1.6mm厚		7,460						
			角型波鋼板（捨型枠のもの）1.2mm厚		6,130						
			ラスシート（捨型枠のもの）		5,320						
	勾配屋根		鉄骨造		5,010	当たり一・二〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの	1.0 4.5/10程度のもの	0.95 2.5/10程度のもの	
			木造		7,020		軒出の大小	1.20 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 軒出の小さいもの	
床構造	鉄筋コンクリート造				4,970	〇平方メートル当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル					延べ床面積
	束立床				1,840						
	気泡コンクリート板		150mm 厚		6,930						

			125mm 厚	6,030						
			100mm 厚	5,240						
			75mm 厚	4,640						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚	10,860						
			40mm厚（リブ付）	7,370						
		大角型波鋼板	2.3mm 厚	5,090						
			1.6mm 厚	4,260						
		角型波鋼板	1.2mm 厚	3,880						
			0.8mm 厚	3,320						
		軽量コンクリート打	大角型波鋼板（捨型枠のもの）1.6mm厚	7,460						
			角型波鋼板（捨型枠のもの）　1.2mm厚	6,190						
			ラスシート（捨型枠のもの）	5,330						
		コンクリート叩		3,370						
基礎工事	地階のある建物	根切り工事（制栗地業を含む。）		30,570	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土盛	1.20 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 浅いもの	地階部分の面積
						地階	1.20 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの		
						地盤	1.50 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 堅牢な地盤	
						敷地	1.30 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
		杭打地業	木杭	9,880	一本	杭の径及び長さ	3.50 末口径18cm長さ12mのもの	1.0 末口径18cm長さ5.5mのもの	0.50 末口径12cm長さ2mのもの	本数
			鉄筋コンクリート杭	27,820	一本	杭の径及び長さ	5.00 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	0.40 末口径20cm長さ2mのもの	
			場所打コンクリート杭	539,130	一本	杭の径	1.50 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	0.80 末口径80cmのもの	
						杭の長さ	1.25 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	0.75 長さ10mのもの	
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				