鋼製扉		枠見込150mm	5,690	7,970
金属製建具	アルミニウムサッシ	スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	4,810	6,730
			枠見込85mm	4,080	5,720
		回転式	枠見込100mm	3,130	4,390
			枠見込70mm	1,960	2,740
			枠見込60mm	1,670	2,340
			枠見込100mm	3,770	5,270
			枠見込70mm	2,320	3,250
			枠見込60mm	1,970	2,760
		固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	2,650	3,710
			枠見込70mm	1,700	2,380
			枠見込60mm	1,340	1,880
			枠見込100mm	3,700	5,180
			枠見込70mm	2,600	3,650
		すべり出し	枠60mm	1,960	2,660
	アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	5,110	7,160
			枠見込70mm	3,870	5,420
	アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	5,610	7,860
			枠見込70mm	4,150	5,810
	アルミ網戸	ステンレス網		490	670
		合成樹脂網		340	480
	フレームレスドア	強化ガラス戸	自動	35,220	49,310
			手動	16,510	23,120
		アクリル戸	自動	27,840	38,960
			手動	7,760	10,870
	アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			1,780	2,500
ガラスブロック	透明	115×115×95(mm)		5,010	7,010
	透明	145×145×95(mm)		3,840	5,380
	透明	190×190×95(mm)		3,070	4,290
	色物	145×145×95(mm)		4,510	6,320
ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	220	300
			5mm 厚	160	220
			3mm 厚	110	150

（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

型板ガラス		4mm 厚	120	170
網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	230	320
	磨き板	10.0mm 厚	920	1,290
		6.8mm 厚	540	760
熱線吸収板ガラス	フロート	5～6mm 厚	400	560
合わせガラス	フロート	5mm＋5mm 厚	1,000	1,400
		3mm＋3mm 厚	560	780
	熱線吸収板	3mm＋5mm 厚	1,020	1,420
		3mm＋3mm 厚	630	880
強化ガラス	フロート	10mm 厚	1,160	1,620
		6mm 厚	510	720
	熱線吸収板	8mm 厚	1,230	1,720
		6mm 厚	610	860
複層ガラス	普通板	18mm 厚	870	1,220
		16mm 厚	720	1,010
		12mm 厚	450	630
	普通板＋網入磨き板	18.8mm 厚	1,340	1,870
		17.8mm 厚	1,290	1,810
	熱線吸収板	16mm 厚	820	1,160
熱線反射ガラス		10mm 厚	810	1,130
型板、リブとも普通のもの			14,570	20,400

木製建具	サッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込120mm		20,890	29,240
			枠見込100mm		17,040	23,850
			枠見込90mm		15,080	21,110
		回転式	枠見込100mm		19,440	27,210
			枠見込90mm		16,840	23,570
		固定式（嵌殺し）	枠見込120mm		12,210	17,090
			枠見込100mm		10,200	14,280
			枠見込90mm		8,830	12,360
		上げ下げ	枠見込100mm		19,620	27,470
鋼製建具	単板張合板				70,990	99,390
	合成樹脂複合板	上			57,070	79,900
		並			29,620	41,470
	しな合板				27,110	37,950
アコーディオンドア	椅				36,910	51,680

一・〇平方メートル

建具面積	施工の程度		
	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの