| | | |
|---|---|---|
| 着色板 | | 4,090 |
| 硬質木片セメント板 | 25mm厚 | 4,520 |
| | 18mm厚 | 3,910 |
| | 12mm厚 | 3,380 |
| 合成樹脂板 | 塩化ビニル | 1.0mm厚 | 2,010 |
| | | 0.8mm厚 | 1,730 |
| | ポリエステル | 1.0mm厚 | 2,960 |
| | | 0.8mm厚 | 2,500 |
| | アクリル | 3mm厚 | 3,990 |
| | | 2mm厚 | 3,100 |
| | ポリカーボネート | 1.0mm厚 | 3,120 |
| | | 0.7mm厚 | 2,100 |
| 断熱材複合鋼板パネル | | | 8,460 |
| カーテンウォール | PC系 | ステンレス製パネル形式のもの | 38,490 |
| | | アルミニウム製方立形式のもの | 22,410 |
| | | 形状が複雑なサッシュ組込のもの | 41,910 |
| | | フラットなサッシュ組込のもの | 25,370 |
| | | フラットなパネルのもの | 11,210 |
| | 金属製 | 伸 | 39,250 |
| | | 上 | 27,110 |
| 石材系仕上 | | 中 | 18,400 |
| | | 並 | 12,800 |
| モルタル | | かき落し | 3,870 |
| | | 金ごて磨き | 3,420 |
| | | はけ引き | 3,200 |
| コンクリート打放 | | 上 | 4,650 |
| | | 並 | 3,790 |
| 内装タイル | | 200mm角 | 7,190 |
| | | 150mm角 | 6,150 |
| | | 100mm角 | 5,800 |
| 鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 0.4mm厚 | 3,980 |
| | | 0.3mm厚 | 3,870 |
| | 成型板 | 上 | 5,680 |
| | | 中 | 5,420 |
| | | 並 | 5,020 |
| | 塗装亜鉛めっき鋼板 | | |

延べ床面積一平方メートル・〇当たり

| 施工の程度 | 内部仕上の大小 | |
|---|---|---|
| 1.20 程度の良いもの | 2.00 延べ床面積1.0㎡当たり2.39㎡のもの | |
| 1.0 普通のもの | 1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡のもの | |
| 0.80 程度の悪いもの | 0.25 延べ床面積1.0㎡当たり0.30㎡のもの | |

| | | |
|---|---|---|
| ほうろう鋼板 | | 34,770 |
| メラミン鋼板 | | 23,440 |
| 塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | | 12,340 |
| 印刷鋼板 | | 9,880 |
| ステンレス板 | 上 | 55,430 |
| | 中 | 47,560 |
| | 並 | 39,490 |
| アルミニウム板 | 成型板 | 上 | 19,890 |
| | | 中 | 16,950 |
| | | 並 | 13,620 |
| | 吸音板 | | 13,950 |
| | 着色板 | | 23,290 |
| | アルミダイカスト | | 38,510 |
| アルミ樹脂積層板 | | | 10,630 |
| 繊維強化セメント板 | アスベスト板 | 8mm厚 | 4,820 |
| | | 6mm厚 | 4,220 |
| | | 4mm厚 | 3,670 |
| | 平板 | 8mm厚 | 3,600 |
| | | 6mm厚 | 3,210 |
| | | 3mm厚 | 7,710 |
| 合成樹脂板 | 塩化ビニル | 2mm厚 | 6,320 |
| | | 1mm厚 | 5,090 |
| | メラミン | 2.0mm厚 | 7,050 |
| | | 1.6mm厚 | 5,980 |
| | | 1.2mm厚 | 5,670 |
| | ポリカーボネート | 4mm厚 | 13,620 |
| | | 3mm厚 | 11,080 |
| | | 2mm厚 | 8,570 |
| | アクリル | 3.0mm厚 | 7,070 |
| | | 2.0mm厚 | 5,890 |
| | | 1.5mm厚 | 5,420 |
| 繊維板 | | 12mm厚 | 3,310 |
| | | 9mm厚 | 3,010 |