第明三治二十種五郵年三便月物三十認可日

フレームレスドア	強化ガラス戸	自動		35,220	35,220
		手動		16,510	16,510
	アクリル戸	自動		27,840	27,840
		手動		7,760	7,760
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				1,780	1,780
シートシャッター				8,660	10,220
ガラスブロック	透明	115×115×95(mm)		5,010	5,010
	透明	145×145×95(mm)		3,840	3,840
	透明	190×190×95(mm)		3,070	3,070
	色物	145×145×95(mm)		4,510	4,510
（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。					
ガラス	フロート板ガラス　透明		6mm 厚	220	220
			5mm 厚	160	160
			3mm 厚	110	110
	型板ガラス		4mm 厚	120	120
	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	230	230
		磨き板	10.0mm 厚	920	920
			6.8mm 厚	540	540
	倍強度ガラス	フロート	5～6mm 厚	400	400
	合わせガラス	フロート	5mm＋5mm 厚	1,000	1,000
			3mm＋3mm 厚	560	560
		熱線吸収板	3mm＋5mm 厚	1,020	1,020
			3mm＋3mm 厚	630	630
	強化ガラス	フロート	10mm 厚	1,160	1,160
			6mm 厚	510	510
		熱線吸収板	8mm 厚	1,230	1,230
			6mm 厚	610	610
	複層ガラス	普通板	18mm 厚	870	870
			16mm 厚	720	720
			12mm 厚	450	450
		普通板＋網入磨き板	18.8mm 厚	1,340	1,340
			17.8mm 厚	1,290	1,290

	熱線吸収板	16mm 厚		820	820
	熱線反射ガラス	10mm 厚		810	810
	ポリカーボネート	形、リブとも普通のもの		14,570	14,570
建具面積が明確なもの	木製建具	サッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込 120mm	20,890
				枠見込 100mm	17,040
				枠見込 90mm	15,080
			回転式	枠見込 100mm	19,440
				枠見込 90mm	16,840
			固定式（嵌殺し）	枠見込 120mm	12,210
				枠見込 100mm	10,200
				枠見込 90mm	8,830
			上げ下げ	枠見込 100mm	19,620
		フラッシュ戸	単板張合板		70,990
			合成樹脂被覆合板	上	57,070
				並	29,620
			しな合板		27,110
		かまち戸	檜		36,910
			杉		31,180
			ラワン		25,560
		ふすま	上		19,630
			並		12,020
		障子	猫間（ガラス共）		37,820
			腰付額入（ガラス共）		25,820
			腰付額なし		11,520
		雨戸	木製		9,350
			金属製		5,740
		網戸	ステンレス網		7,810
			合成樹脂網		4,170
	金属製建具	鋼製扉		枠見込 150mm	56,940
				枠見込 100mm	48,100
				枠見込 85mm	40,880
		アルミニウムサッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込 100mm	31,380
				枠見込 70mm	19,610
				枠見込 60mm	16,730
			回転式	枠見込 100mm	37,710
				枠見込 70mm	23,280

一・〇平方メートル

施工の程度	1.20 ←	1.0	→ 0.70
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

建具面積