金属製建具	鋼製扉		枠見込150mm	9,670
			枠見込100mm	8,170
			枠見込85mm	6,940
	アルミニウムサッシュ	スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	5,330
			枠見込70mm	3,330
			枠見込60mm	2,840
		回転式	枠見込100mm	6,410
			枠見込70mm	3,950
			枠見込60mm	3,360
		固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	4,500
			枠見込70mm	2,890
			枠見込60mm	2,280
		すべり出し	枠見込100mm	6,290
			枠見込70mm	4,430
			枠見込60mm	3,230
	アルミニウムかまち戸		枠見込100mm	8,700
			枠見込70mm	6,590
	アルミニウムフラッシュ戸		枠見込100mm	9,550
			枠見込70mm	7,050
	アルミニウム網戸		ステンレス網	820
			合成樹脂網	580
フレームレスドア	強化ガラス戸		自動	59,880
			手動	28,080
	アクリル戸		自動	47,330
			手動	13,200
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）				3,040
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)			8,510
	透明　145×145×95(mm)			6,530
	透明　190×190×95(mm)			5,210
	色物　145×145×95(mm)			7,670
(注)　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。				
ガラス	板ガラス フロート	透明	6mm厚	370
			5mm厚	270
			3mm厚	190

型板ガラス			4mm厚	210
網入板ガラス	型板		6.8mm厚	390
	磨き板		10.0mm厚	1,570
			6.8mm厚	920
熱線吸収ガラス	フロート		5～6mm厚	680
合わせガラス	フロート		5mm＋5mm厚	1,700
			3mm＋3mm厚	950
	熱線吸収板		3mm＋5mm厚	1,730
			3mm＋3mm厚	1,070
強化ガラス	フロート		10mm厚	1,970
			6mm厚	870
	熱線吸収板		8mm厚	2,090
			6mm厚	1,050
複層ガラス	普通板		18mm厚	1,480
			16mm厚	1,230
			12mm厚	770
	普通板＋網入磨き板		18.8mm厚	2,270
			17.8mm厚	2,200
	熱線吸収板		16mm厚	1,400
熱線反射ガラス			10mm厚	1,380
ステンドグラス	形、リブとも普通のもの			24,770
木製建具 サッシュ	スライド式（引違い、開き）		枠見込120mm	20,890
			枠見込100mm	17,040
			枠見込90mm	15,080
	回転式		枠見込100mm	19,440
			枠見込90mm	16,840
	固定式（嵌殺し）		枠見込120mm	12,210
			枠見込100mm	10,200
			枠見込90mm	8,830
	上げ下げ		枠見込100mm	19,620
フラッシュ戸	単板張合板			70,990
	合成樹脂被覆合板	上		57,070
		並		29,620
	しな合板			27,110

建具面積が明確なもの　一・〇平方メートル

建具面積

施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの