建具	かまち戸	檜	36,910
		杉	31,180
		ラワン	25,560
	ふすま	上	19,630
		並	12,020
	障子	猫間（ガラス共）	37,820
		腰付額入（ガラス共）	25,820
		腰付額なし	11,520
	雨戸	木製	9,350
		金属製	5,740
	網戸	ステンレス網	7,810
		合成樹脂網	4,170
金属製建具	鋼製扉	枠見込150mm	56,940
		枠見込100mm	48,100
		枠見込85mm	40,880
	アルミニウムサッシュ スライド式（引違い、開き）	枠見込100mm	31,380
		枠見込70mm	19,610
		枠見込60mm	16,730
	アルミニウムサッシュ 回転式	枠見込100mm	37,710
		枠見込70mm	23,280
		枠見込60mm	19,770
	アルミニウムサッシュ 固定式（嵌殺し）	枠見込100mm	26,510
		枠見込70mm	17,030
		枠見込60mm	13,430
	アルミニウムサッシュ すべり出し	枠見込100mm	37,050
		枠見込70mm	26,090
		枠見込60mm	19,000
	アルミニウムかまち戸	枠見込100mm	51,180
		枠見込70mm	38,780
	アルミニウムフラッシュ戸	枠見込100mm	56,190
		枠見込70mm	41,500
	アルミニウム網戸	ステンレス網	4,840
		合成樹脂網	3,440

フレームレスドア	強化ガラス戸	自動	352,270
		手動	165,190
	アクリル戸	自動	278,470
		手動	77,660
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			17,890
ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)		50,110
	透明　145×145×95(mm)		38,450
	透明　190×190×95(mm)		30,700
	色物　145×145×95(mm)		45,170
（注）　サッシュ等（フレームレスドア、ガラスブロックを除く。）の場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。			
ガラス	板ガラスフロート 透明	6mm厚	2,200
		5mm厚	1,640
		3mm厚	1,130
	型板ガラス	4mm厚	1,270
	網入板ガラス 型板	6.8mm厚	2,310
	網入板ガラス 磨き板	10.0mm厚	9,260
		6.8mm厚	5,430
	熱線吸収ガラス フロート	5～6mm厚	4,010
	合わせガラス フロート	5mm＋5mm厚	10,000
		3mm＋3mm厚	5,600
	合わせガラス 熱線吸収板	3mm＋5mm厚	10,200
		3mm＋3mm厚	6,350
	強化ガラス フロート	10mm厚	11,600
		6mm厚	5,150
	強化ガラス 熱線吸収板	8mm厚	12,300
		6mm厚	6,190
	複層ガラス 普通板	18mm厚	8,720
		16mm厚	7,240
		12mm厚	4,530
	複層ガラス 普通板＋網入磨き板	18.8mm厚	13,400
		17.8mm厚	12,980
	複層ガラス 熱線吸収板	16mm厚	8,290
	熱線反射ガラス	10mm厚	8,120
	ステンドグラス	形、リブとも普通のもの	145,760